Produktinformationsblad

Leverantörens namn eller varumärke	Electrolux
Leverantörens adress	Electrolux - 26 al. Powstancow Slaskich 30-570 - Krakow - PL
Modellbeteckning	EW7W3865LO 914610136

Allmänna produktparametrar

Parameter	Värde		Parameter	Värde	
Nominell kapacitet (kg)	Nominell kapacitet(c)	5,0	Mått i cm:	Höjd	85
	Nominell tvättkapacitet (b)	8,0		Bredd	60
				Djup	57
Energieffektivitetsindex	EEI_W(b)	51,8	Energieffektivitetsklass	EEI_W(b)	A
	EEI_{WD} (c)	66,8		EEI_{WD} (c)	D
Tvätteffektivitetsindex	I_W(b)	1,031	Sköljeffektivitet (g/kg torra textilier)	I_R(b)	4,9
	J_W (c)	1,031		J_R (c)	4,9
Energianvändning, i kWh per cykel, i tvättcykeln för den kombinerade tvättmaskinen/ torktumlaren för hushållsbruk, med användning av programmet eco 40–60 och en kombination av full last och dellaster (den faktiska energianvändningen beror på hur produkten används)	0,471		Energianvändning, i kWh per cykel, i tvätt- och torkcykeln för den kombinerade tvättmaskinen/ torktumlaren för hushållsbruk, med en kombination av full och halv last (den faktiska energianvändningen beror på hur produkten används)	2,653	
Vattenförbrukning i liter per cykel, för programmet eco 40–60 med en kombination av full last och dellaster. Den faktiska vattenförbrukningen beror på hur produkten används och på vattnets hårdhet	42		Vattenförbrukning, i liter per cykel, i tvätt- och torkcykeln för den kombinerade tvättmaskinen/torktumlaren för hushållsbruk, med en kombination av full och halv last. Den faktiska vattenförbrukningen beror på hur produkten används och på vattnets hårdhet	62	
Maximal temperatur inuti behandlad textil (°C) för tvättprogrammet i hushållets tvätt-torkmaskin med programmet eco 40–60	Nominell tvättkapacitet	37	Maximal temperatur inuti behandlad textil (°C) för tvättprogrammet i hushållets tvätt-torkmaskin vid användning av tvätt- och torkprogrammet	Nominell tvättkapacitet	35
	Halv	36			
	Fjärdedels	24		Halv	32
Centrifugeringshastighet (varv /min)(b)	Nominell tvättkapacitet	1600	Viktat återstående fuktinnehåll (b) (%)	52,7	
	Halv	1600			
	Fjärdedels	1600			
Programtid för eco 40–60 (h: mm)	Nominell tvättkapacitet	3:30	Centrifugeringseffektivitetsklass (b)	B	

	Halv	2:45			
	Fjärdedels	2:45			
Utsläpp av luftburet akustiskt buller under centrifugeringsfasen för tvättcykeln (med programmet eco 40–60) vid nominell tvättkapacitet (dB(A) re 1 pW)	76		Tid för tvätt- och torkcykel (h:mm)	Nominell tvättkapacitet	5:55
				Halv	4:20
Typ	fristående		Utsläppsklassen för luftburet akustiskt buller för centrifugeringsfasen för programmet eco 40–60 vid nominell tvättkapacitet.	B	
Frånläge (W) (om tillämpligt)	0,50		Standbyläge (W) (om tillämpligt)	0,50	
Startfördröjning (W) (om tillämpligt)	4,00		Nätverksanslutet standbyläge (W) (om tillämpligt)	-	

Kortaste giltighetsperiod för leverantörens garanti	24 månader
Denna produkt har utformats för att frigöra silverjoner under tvättcykeln	**NEJ**
Ytterligare information	-

Länk till leverantörens webbplats, där informationen i punkt 9 i bilaga II till förordning (EU) 2019/2023 finns: https://support.electroluxgroup.eu/external/PISlink/Products/914610136

([b]) För programmet eco 40–6 0.
([c]) För tvätt- och torkcykeln