

# produktinformationsblad

Varumärke	Electrolux
Modellbeteckning	EFB60570DX, PNC942492588
Årlig energiförbrukning (kWh/år)	137
Energieffektivitetsklass	D
Flödesdynamisk effektivitet	18.6
Flödesdynamisk effektivitetsklass	C
Belysningseffektivitet (lux/W)	8
Belysningseffektivitetsklass	E
Fettfiltreringseffektivitet (%)	90
Fettfiltreringseffektivitetsklass	B
Luftflöde vid minimi- och maximihastighet under normalt bruk (m <sup>3</sup> /h)	360/640
Luftflöde vid intensiv eller boostinställning (m <sup>3</sup> /h)	740
Luftburet akustiskt A-viktat ljudeffektutsläpp vid minimi- och maximihastighet under normalt bruk (dB(A))	54/68
Luftburet akustiskt A-vägt bullereffektutsläpp vid intensiv eller boostinställning (dB(A))	71
Effektförbrukningen i standby-läge (W)	
Effektförbrukningen i frånläge (W)	

## INFORMATION ENLIGT EU 66/2014

Attributnamn	Symbol	Värde	Enhet
Modellbeskrivning		EFB60570DX, PNC942492588	
Årlig energiförbrukning	AEC <sub>fläkt</sub>	137,0	kwh/a
Tidsökningsfaktor	f	1.3	
Flödesdynamisk effektivitet	FDE <sub>fläkt</sub>	18.6	
Energieffektivitetsindex	EEl <sub>fläkt</sub>	85.9	
Uppmätt luftflödesvärde vid bästa effektivitetspunkt	QBEP	410,0	m <sup>3</sup> /h
Uppmätt lufttryck vid bästa effektivitetspunkt	PBEP	363	Pa
Maximalt luftflöde	Q <sub>max</sub>	740,0	m <sup>3</sup> /h
Uppmätt elektrisk ineffekt vid bästa effektivitetspunkt	WBEP	222.1	W
Märkeffekt för belysningsystemet	WL	40,0	W
Genomsnittlig belysning över kokytan	E <sub>medel</sub>	321	lux
Uppmätt effektförbrukning i standbyläge	P <sub>s</sub>		W
Uppmätt effektförbrukning i frånläge	P <sub>o</sub>	-	W
Ljudeffektnivå	LWA	68	dB

**EN 61591: Köksfläktar för hushållsbruk – Funktionsprovning**

**EN 60704-2-13: Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål – Provningsmetod för bestämning av luftburet buller — Del 2-13: Särskilda fordringar på spisfläktar och spiskåpor**

**EN 50564: Elektrisk och elektronisk utrustning för hem och kontor – Mätning av låg elförbrukning**