

# Produktinformationsblad enligt Kommissionens delegerade förordning (EU) 65/2014

Varumärke	Electrolux
Modellbeteckning	EFB90445OX, PNC942150436
Årlig energiförbrukning (kWh/år)	85.8
Energieffektivitetsklass	D
Flödesdynamisk effektivitet	85.8
Flödesdynamisk effektivitetsklass	E
Belysningseffektivitet (lux/W)	5
Belysningseffektivitetsklass	F
Fettfiltreringseffektivitet (%)	66
Fettfiltreringseffektivitetsklass	D
Luftflöde vid minimi- och maximihastighet under normalt bruk (m <sup>3</sup> /h)	256/400
Luftflöde vid intensiv eller boostinställning (m <sup>3</sup> /h)	-
Luftburet akustiskt A-viktat ljudeffektutsläpp vid minimi- och maximihastighet under normalt bruk (dB(A))	52/62
Luftburet akustiskt A-vägt bullereffektutsläpp vid intensiv eller boostinställning (dB(A))	-
Effektförbrukningen i standby-läge (W)	0
Effektförbrukningen i frånläge (W)	0

## INFORMATION ENLIGT EU 66/2014

Attributnamn	Symbol	Värde	Enhet
Modellbeskrivning		EFB90445OX, PNC942150436	
Årlig energiförbrukning	AEC <sub>fläkt</sub>	85.8	kwh/a
Tidsökningsfaktor	f	1.6	
Flödesdynamisk effektivitet	FDE <sub>fläkt</sub>	85.8	
Energieffektivitetsindex	EEl <sub>fläkt</sub>	94.6	
Uppmätt luftflödesvärde vid bästa effektivitetspunkt	QBEP	224,0	m <sup>3</sup> /h
Uppmätt lufttryck vid bästa effektivitetspunkt	PBEP	185	Pa
Maximalt luftflöde	Q <sub>max</sub>	400,0	m <sup>3</sup> /h
Uppmätt elektrisk ineffekt vid bästa effektivitetspunkt	WBEP	97,0	W
Märkeffekt för belysningsystemet	WL	40,0	W
Genomsnittlig belysning över kokytan	E <sub>medel</sub>	200	lux
Uppmätt effektförbrukning i standbyläge	P <sub>s</sub>	0	W
Uppmätt effektförbrukning i frånläge	P <sub>o</sub>	0	W
Ljudeffektnivå	LWA	62	dB

**EN 61591: Köksfläktar för hushållsbruk – Funktionsprovning**

**EN 60704-2-13: Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål – Provningsmetod för bestämning av luftburet buller — Del 2-13: Särskilda fordringar på spisfläktar och spiskåpor**

**EN 50564: Elektrisk och elektronisk utrustning för hem och kontor – Mätning av låg elförbrukning**