



## FSE51600P Diskmaskin



### HÖRN-TILL-HÖRN. ALLT TÄCKS

Även om disken är placerad tätt och med stora formar och fat så kommer den åt i varenda hörn. Denna diskmaskin har en innovativ satellitspolarm som kommer åt i varenda hörn av maskinen och når all disk. Ingen smuts som stannar kvar, bara ett



### Torkar naturligt

AirDry teknologin gör att luckan öppnas 10 cm automatiskt i det sista skedet. Torkar din disk naturligt och är mer energisnålt.



### Kraftfull rengöring av den smutsigaste disk

Pro Intensiv-programmet är speciellt avsett för extremt smutsig disk med kraftfull varmvattenfunktion. En vattenstråle på 70 °C tar enkelt tar bort ingrodd smuts och ser till att disken blir skinande ren igen.

### Fler produktfördelar :

- Beam-on-floor-teknik ger dig full koll direkt

### Produktegenskaper :

- Energieffektivitetsklass: A+
- Extra spolnivå i taket
- Glasprogram
- Autosensor
- Sliding Door
- Visning av återstående programtid
- Auto Off
- 6 program, 4 temperaturer
- Senare start från 1 till 24 timmar
- Övre korgen går att justera i höjdlid, även då den är fullastad
- Display visar: Fördröjd start, Återstående programtid, Servicekod
- Indikator för påfyllning av salt & sköljmedel
- Program: 30 MIN 60°, AutoSense 45°-70°, Eco, Extra Silent, Glasprogram 45°, Intensiv 70°
- Överkorg med: 2 fällbara stöd, 2 fällbara glasstöd, 2 SoftSpikes, Fällbara kopphyllor, Handtag
- Underkorg med: 2 fällbara tallriksstöd, Handtag
- Bestickkorg

### Teknisk data :

- Mått och installation : \_\_\_\_\_
- Inbyggnadsmått : 820-900x600x570
- Produktmått H x B x D, mm : 818x596x550
- Bredd, mm : 596
- Installation : Helintegrerad
- Sladdlängd, (ca) m : 1.6
- Längd tömningsslang, cm : 180
- Tilloppsslang, cm : 180
- Tilloppsslang, typ : Aqua control
- Typ av gångjärn : Sliding Door
- Total effekt, W : 1550-2200
- Säkring, A : 10
- Spänning, V : 200-240
- Vattenanslutning : Varmt/Kallt
- Prestanda : \_\_\_\_\_
- Diskeffektbetyg : A
- Torkeffektbetyg : A
- Deklarerat program : Eco 50
- Kapacitet IEC-kuvert : 13
- Ljudnivå IEC 60704, dB(A) : 39
- Sprayarm, typ : Satellitsprayarm
- Typ av sprayarm i tak : Sprayarm
- Material i trumman : Rostfritt stål
- Element typ : Dold
- Display : LED-display, 3 tecken
- Extra funktioner : ExtraHygiene, Time Saver, XtraDry
- Översvämningsskydd : Hel botten och flottör
- Energi : \_\_\_\_\_
- Energiklass : A+
- Årlig energiförbrukning, kWh : 295
- Årlig vattenförbrukning, liter : 2940
- Övrigt : \_\_\_\_\_
- Nettovikt, kg : 43.57
- Produktnummer (PNC) : 911 436 375
- EAN-kod : 7332543634682
- Färg på luckan : Integrerad

### Produktbeskrivning :

## FSE51600P Diskmaskin

PSGBDW120D000002

