

**Glöm handdukstorkning, när luckan öppnas torkar disken.**

Vår 300 AirDry-diskmaskinsteknik avslutar varje program med frisk luft, som är tre gånger bättre än slutna lucksystem. Luckan öppnas automatiskt under torkningsfasen och luften gör att tallrikarna och besticken blir helt torra.

Vår 300 AirDry-diskmaskinsteknik avslutar varje program med frisk luft, som är tre gånger bättre än slutna lucksystem. Luckan öppnas automatiskt under torkningsfasen och luften gör att tallrikarna och besticken blir helt torra.

Produktfördelar**Torkar tre gånger bättre med AirDry**

Den nya AirDry-tekniken använder naturligt luftflöde för att slutföra torkning, vilket ger upp till tre gånger bättre prestanda jämfört med systemet med stängd lucka. Luckan öppnas 10 cm mot slutet av programmet, luften cirkulerar och ger utmärkt torkresultat.

Med dubbla spolarmar når vattnet överallt

Varje glas, tallrik och assiett får vatten tack vare diskmaskinens två roterande spolarmar. Sprinklerna ser till att vattnet når hela maskinen, så att din disk kommer ut skinande ren. I både den övre och den nedre korgen.

Snabb och effektiv

Din nya tidssparare. När diskmaskinen inte är helt full är vårt 30-minuters snabbprogram den perfekta lösningen. Och utan att kompromissa med resultatet. För perfekt diskresultat – snabbt.

Enkel installation, PerfectFit

Med PerfectFit-gångjärn är det ännu enklare att installera din nya diskmaskin. Gångjärnen passar alla maskinhöjder och tar till och med bort behovet av att skära av sockeln. Du kan vara säker på att din maskin passar perfekt i ditt kök.

Rinse and Hold - fördisk för fräschare disk

Om det tar dig några dagar att fylla på diskmaskinen, kommer Rinse-and-Hold-programmet att förhindra uppbyggnad av lukt i maskinen. Vattenstrålar tar bort matrester från tallrikar och glas, så att köket hålls fräscht.

- Energieffektivitetsklass: A+
- Invertermotor
- Touchkontroll
- Autosensor
- Sliding Door
- Auto Off
- 6 program, 3 temperaturer
- Senare start 3 timmar
- Övre korgen går enkelt att justera i höjdled
- Energiklass A+
- Indikator för påfyllning av salt & sköljmedel
- Program: 90 Minutes, AUTO Sense, Eco, Machine Care, Quick 30 Minutes, Avsköljningsprogram
- Överkorg med: Fällbara kopphyllor
- Underkorg med: Fasta tallriksstöd
- Bestickkorg

Tekniska specifikationer

Produktmått H x B x D, mm	818x446x550	Årlig vattenförbrukning, liter	2772
Installation	Helintegrerad	Tillopp och avloppsslang	150/150
Sladdlängd, (ca) m	1.5	Typ av bestickkorg/låda	Bestickkorg
Längd tömningsslang, cm	150	QuickSelect	Level 1
Tilloppsslang, cm	150	Premium Rails	-
Tilloppsslang, typ	Aqua control	SprayZone	-
Typ av gångjärn	Sliding Door	Nettovikt, kg	37.13
Total effekt, W	1950	EAN-kod	7332543731084
Säkring, A	10	Färg på luckan	Integrerad
Spänning, V	220-240		
Vattenanslutning	Varmt/Kallt		
Diskeffektbetyg	A		
Torkeffektbetyg	A		
Deklarerat program	Eco 50		
Kapacitet IEC-kuvert	9		
Ljudnivå IEC 60704, dB(A)	47		
Sprayarm, typ	Standard		
Typ av sprayarm i tak:	-		
Material i trumman	Rostfritt stål		
Element typ	Dold		
Display	LED indikator		
Extra funktioner	XtraPower		
Översvämningsskydd	Hel botten och flottör		
Energi klass	A+		
Årlig energiförbrukning, kWh	222		

