

**Varje glas står säkert och blir skinande rena med GlassHolder**

GlassHolder är placerad i diskmaskinens bottenstall och är en säker plats för dina fínglas på fot. Den kan rymma upp till 4 glas på fot och kan justeras för att passa olika bredder.

GlassHolder är placerad i diskmaskinens bottenstall och är en säker plats för dina fínglas på fot. Den kan rymma upp till 4 glas på fot och kan justeras för att passa olika bredder.

Produktfördelar**Varje glas står säkert och blir skinande rena med GlassHolder**

GlassHolder är placerad i diskmaskinens bottenstall och är en säker plats för dina fínglas på fot. Den kan rymma upp till 4 glas på fot och kan justeras för att passa olika bredder.

**Varsamt stöd för ömtåliga glas**

SoftSpike gummistöd gör att ömtåliga glas står upprätt för att minimera risken för att de skadas eller går sönder under disken.

**Naturligt inspirerad torkning**

Vår smarta AirDry-teknologi använder sig av naturligt luftflöde för att avsluta torkningen. Luckan öppnas automatiskt 10 cm i den sista torkfasen och håller sig öppen tills du vill plocka ur maskinen. Ett naturligt sätt att få maximalt torkresultat - samtidigt som du spar på energikostnaderna.

- Energieffektivitetsklass: A+++
- Invertermotor
- Glasprogram
- Autosensor
- Auto Off
- 6 program, 4 temperaturer
- Senare start från 1 till 24 timmar
- Övre korgen går att justera i höjdlöd, även då den är fullastad
- Green Range
- Display visar: Fördröjd start, Återstående programtid, Servicekod
- Indikator för påfyllning av salt & sköljmedel
- Program: AutoFlex 45°-70°, Eco 50°, Glas 45°, Intensiv 70°, Quick 60° 30 min, Avsköljningsprogram
- Överkorg med: 2 Blue Soft Spikes, Fällbara kopphyllor, Plastic coloured handle
- Underkorg med: 2 fällbara tallriksstöd, GlassHolder, Plastic coloured handle
- Bestickkorg

Tekniska specifikationer

Produktmått H x B x D, mm	818x596x590	Årlig vattenförbrukning, liter	2775
Installation	Underbyggd	Tillopp och avloppsslang	150/150
Sladdlängd, (ca) m	1.5	Typ av bestickkorg/låda	Bestickkorg
Längd tömningsslang, cm	150	Premium Rails	-
Tilloppsslang, cm	150	SoftSpikes	1 rad SoftSpikes
Tilloppsslang, typ	Aqua control	SprayZone	-
Typ av gångjärn	Standard	Nettovikt, kg	39.1
Total effekt, W	1950	EAN-kod	7332543635429
Säkring, A	10	Färg på luckan	Vit
Spänning, V	220-240		
Vattenanslutning	Varmt/Kallt		
Diskeffektbeleg	A		
Torkeffektbeleg	A		
Deklarerat program	Eco 50		
Kapacitet IEC-kuvert	13		
Ljudnivå IEC 60704, dB(A)	44		
Sprayarm, typ	Standard		
Typ av sprayarm i tak:	-		
Material i trumman	Rostfritt stål		
Element typ	Dold		
Display	LED-display, 3 tecken		
Extra funktioner	Time Manager, XtraDry		
Översvämningsskydd	Hel botten och flottör		
Energiklass	A+++		
Årlig energiförbrukning, kWh	234		

PSGBDW170DE00002

