

**Diskar rent på halva tiden**

Med den bekväma Time Manager-funktionen kan du minska programmets tid med hälften, så att diskmaskinen är klar när du önskar. Perfekt när du har gäster.

Med den bekväma Time Manager-funktionen kan du minska programmets tid med hälften, så att diskmaskinen är klar när du önskar. Perfekt när du har gäster.

Produktfördelar**Diska på 30 minuter**

När du har fyllt diskmaskinen med tallrikar och kastruller som nyss använts, till exempel mellan rätter vid en middagsbjudning, kan du använda diskmaskinens snabbprogram på 30 minuter.



- Invertermotor
- Glasprogram
- Autosensor
- Auto Off
- 6 program, 4 temperaturer
- Senare start från 1 till 24 timmar
- Övre korgen går att justera i höjdlid, även då den är fullastad
- Display visar: Fördröjd start, Återstående programtid, Servicekod
- Indikator för påfyllning av salt & sköljmedel
- Program: AutoFlex 45°-70°, Eco 50°, Glas 45°, Intensiv 70°, Quick 60° 30 min, Avsköljningsprogram

Naturligt inspirerad torkning

Vår smarta AirDry-teknologi använder sig av naturligt luftflöde för att avsluta torkningen. Luckan öppnas automatiskt 10 cm i den sista torkfasen och håller sig öppen tills du vill plocka ur maskinen. Ett naturligt sätt att få maximalt torkresultat - samtidigt som du spar på energikostnaderna.

**Varsamt stöd för ömtåliga glas**

SoftSpike gummistöd gör att ömtåliga glas står upprätt för att minimera risken för att de skadas eller går sönder under disken.



Tekniska specifikationer

Produktmått H x B x D, mm	818x596x590	Årlig vattenförbrukning, liter	2775
Installation	Underbyggd	Tillopp och avloppsslang	150/150
Sladdlängd, (ca) m	1.5	Ljussignal på golvet	-
Längd tömningsslang, cm	150	Invändig belysning	Nej
Tilloppsslang, cm	150	Typ av bestickkorg/låda	Bestickkorg
Tilloppsslang, typ	PEX	Premium Rails	-
Typ av gångjärn	Standard	SoftSpikes	1 rad SoftSpikes
Total effekt, W	1950	SprayZone	-
Säkring, A	10	Nettovikt, kg	38.85
Spänning, V	220-240	Färg	Vit
Vattenanslutning	Varmt/Kallt	EAN-kod	7332543777297
Diskeffektbetyg	A	Produktnummer (PNC)	911 546 173
Torkeffektbetyg	A		
Deklarerat program	Eco 50		
Kapacitet IEC-kuvert	13		
Ljudnivå IEC 60704, dB(A)	44		
Sprayarm, typ	Standard		
Typ av sprayarm i tak:	-		
Material i trumman	Rostfritt stål		
Element typ	Dold		
Display	LED indikator		
Extra funktioner	Time Manager, XtraDry		
Översvämningsskydd	Hel botten och flottör		
Energieffektivitetsklass	A+++		
Årlig energiförbrukning, kWh	234		

PSGBDW170DE00002

