



Produktfördelar

Snabbuppvärmning med keramikhäll

Snabb och kraftfull uppvärmning på begäran med keramikhällen. Den släta glasytan, precis som en induktionshäll, kan enkelt torkas ren.

Laga mer på samma gång

Mer av det goda med vår XL-bakplåt! Fler smarriga muffins till eftermiddagskaffet, en saftig köttlimpa när vännerna kommer på besök. Större utrymme innebär mer av alla härliga recept.

Jämnt tillagat

Tack vare ventilerad uppvärmning kan den här ugnen få bättre värmefördelning så att maten kan lagas jämnt och perfekt.

Lättrengjord ugn

Kombinationen av ett löstagbart värmeelement i taket och helt glas på insidan gör det enklare att göra en fullständig rengöring av ugnen.

Bekvämlighet till hands

Denna spis har en stor låda som erbjuder den perfekta lösningen för att stoppa undan alla dina köksredskap, samtidigt som de är nära till hands när du behöver dem

- Spis med en ugn och häll
- Vred för fyra steglöst inställda zoner
- Hällkontroll med vred
- Restvärmevisning för kokzoner: 4 nivåer
- Sval och barnsäker ugnslucka
- Lättrengjorda ugnsglas
- Kylfläkt
- Ugnens ventilation sitter baktill på hällen
- Medföljande tillbehör: 1 Emalj långpanna, 2 Emaljplåtar, 1 krom med upphöjda kanter
- Vänster zon fram: 1000/2200W/140/210mm
- Vänster zon bak: 1200W/145mm
- Höger zon fram: 1800W/180mm
- Höger zon bak: 1800W/180mm
- Ugnsfunktioner: Konventionell/traditionell matlagning, Torkning, Tillagning med fläkt, Snabbgrill, Bakning med fukt, Pizzaläge, Varmluft, Snabbgrill

Tekniska specifikationer

Mått HXBXD, mm	850-936x696x600	Plåt, max bakningsyta, cm ²	1424
Färg	Rostfri	Luckspärr	Mekaniskt lucklås
Spänning, V	400	Kylfläkt	Ja
Säkring, A	3x16	EAN-kod	7332543656172
Sladdlängd, (ca) m	1.4	Partnerkod	All Open
Elkontakt	Perilex	Produktnummer (PNC)	947 941 222
Max anslutningseffekt, W	10500		
Elkabel	Ja		
Energiklass	A		
Energiförbrukning, över/undervärme, kWh	0.95		
Energiförbrukning, varmluft, kWh	0.82		
Maxtemperatur på lucka. K-värde	30		
Temperaturspann	50°C - 275°C		
Nettovolym, liter	73		
Rengöring	Svart slät emalj		
Restvärmevisning	4 nivåer		
Typ av häll	HighLight Keramiskt Glas		
Höger Fram	1800W/180mm		
Höger Bak	1800W/180mm		
Vänster Fram	1000/2200W/140/210mm		
Vänster Bak	1200W/145mm		
Ugnsstegar	Löstagbara med stopp		
Bakplåt	1 Emalj långpanna, 2 Emaljplåtar		
Grillgaller	1 krom med upphöjda kanter		

PSGBCO150D002004

