

# Produktinformationsblad

|                                                                                                           |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Varumärke                                                                                                 | AEG                 |
| Modellbeteckning                                                                                          | DGE5660HM 942492950 |
| Årlig energiförbrukning (kWh/år)                                                                          | 51.9                |
| Energieffektivitetsklass                                                                                  | A                   |
| Flödesdynamisk effektivitet                                                                               | 29.4                |
| Flödesdynamisk effektivitetsklass                                                                         | A                   |
| Belysningseffektivitet (lux/W)                                                                            | 77                  |
| Belysningseffektivitetsklass                                                                              | A                   |
| Fettfiltreringseffektivitet (%)                                                                           | 75                  |
| Fettfiltreringseffektivitetsklass                                                                         | D                   |
| Luftflöde vid minimi- och maximihastighet under normalt bruk (m3/h)                                       | 285/555             |
| Luftflöde vid intensiv eller boostinställning (m3/h)                                                      | 660                 |
| Luftburet akustiskt A-viktat ljudeffektutsläpp vid minimi- och maximihastighet under normalt bruk (dB(A)) | 54/67               |
| Luftburet akustiskt A-vägt bullereffektutsläpp vid intensiv eller boostinställning (dB(A))                | 71                  |
| Effektförbrukningen i standby-läge (W)                                                                    | 0.49                |
| Effektförbrukningen i frånläge (W)                                                                        | 0.85                |

## INFORMATION ENLIGT EU 66/2014

| Attributnamn                                            | Symbol               | Värde                  | Enhet             |
|---------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|-------------------|
| Modellbeskrivning                                       |                      | DGE5660HM<br>942492950 |                   |
| Årlig energiförbrukning                                 | AEC <sub>fläkt</sub> | 51.9                   | kwh/a             |
| Tidsökningsfaktor                                       | f                    | 0.9                    |                   |
| Flödesdynamisk effektivitet                             | FDE <sub>fläkt</sub> | 29.4                   |                   |
| Energieffektivitetsindex                                | EEl <sub>fläkt</sub> | 51.5                   |                   |
| Uppmätt luftflödesvärde vid bästa effektivitetspunkt    | Q <sub>BEP</sub>     | 360,0                  | m <sup>3</sup> /h |
| Uppmätt lufttryck vid bästa effektivitetspunkt          | P <sub>BEP</sub>     | 450                    | Pa                |
| Maximalt luftflöde                                      | Q <sub>max</sub>     | 660,0                  | m <sup>3</sup> /h |
| Uppmätt elektrisk ineffekt vid bästa effektivitetspunkt | W <sub>BEP</sub>     | 153,0                  | W                 |
| Märkeffekt för belysningssystemet                       | W <sub>L</sub>       | 2.2                    | W                 |
| Genomsnittlig belysning över kokytan                    | E <sub>medel</sub>   | 170                    | lux               |
| Uppmätt effektförbrukning i standbyläge                 | P <sub>s</sub>       | 0.49                   | W                 |
| Uppmätt effektförbrukning i frånläge                    | P <sub>o</sub>       | 0.85                   | W                 |
| Ljudeffektnivå                                          | L <sub>WA</sub>      | 67                     | dB                |

### EN 61591: Köksfläktar för hushållsbruk – Funktionsprovning

EN 60704-2-13: Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål – Provningsmetod för bestämning av luftburet buller — Del 2-13: Särskilda fordringar på spisfläktar och spiskåpor

EN 50564: Elektrisk och elektronisk utrustning för hem och kontor – Mätning av låg elförbrukning

Anvisningar för en korrekt användning för att minska miljöpåverkan:

- Starta köksfläkten med min. hastigheten när du börjar tillagningen och låt den vara igång några minuter efter det att tillagningen har avslutats.
- Öka köksfläktens hastighet endast när det finns större mängder matos och ånga. Använd den/de intensiva hastigheten/hastigheterna endast under extrema situationer.
- Byt ut kolfilteret när det är nödvändigt för att bibehålla en effektiv uppsugning av matos.
- Rengör fettfilteret när det är nödvändigt för att bibehålla en effektiv uppsugning av matos.
- Använd imkanalens max. diameter som anges i bruksanvisningen för att optimera effektiviteten och minska bullret maximalt.