



#### Öppna luckan för att torka disken


AirDry-teknik maximerar torkprestandan med hjälp av naturligt luftflöde. Luckan öppnas automatiskt 10 cm i den sista delen av programmet, torkar disken på ett naturligt och effektivt sätt. AirDry är tre gånger effektivare än stängt lucksystem.

AirDry-teknik maximerar torkprestandan med hjälp av naturligt luftflöde. Luckan öppnas automatiskt 10 cm i den sista delen av programmet, torkar disken på ett naturligt och effektivt sätt. AirDry är tre gånger effektivare än stängt lucksystem.

#### Produktfördelar

##### Torkar naturligt

AirDry teknologin gör att luckan öppnas 10 cm automatiskt i det sista skedet. Torkar din disk naturligt och är mer energisnålt.



- Auto Off
- Panel med symboler
- Touchkontroll
- Torksystem: AirDry
- Senare start 3 timmar
- Bestickkorg
- Autosensor
- AquaControl inloppsslang
- Vattensäkerhet: Hel botten och flottör
- Indikator för påfyllning av salt & sköljmedel
- Övre korgen går att justera i höjdlid, även då den är fullastad
- Överkorg med: Fällbar kopphylla, Handtag
- Underkorg med: 2 fällbara tallriksstöd, Plastic coloured handle
- Program: 90 Minutes, AUTO Sense, Eco, Machine Care, Quick 30 Minutes

##### Vattnet når varenda hörn. Med dubbla spolarmar

Ger maximal vattentäckning med två spolarmar. De roterande sprinklerna skickar ut vattenstrålar i varenda hörn av både den övre och den nedre korgen och ger ett resultat du kan lita på.

##### Höjden på QuickLift-korgen kan justeras så att du enkelt når din disk

Med QuickLift-korgen är det effektivt och bekvämt. Oavsett om du har en full korg med stora föremål kan du justera höjden så att du enkelt kan stoppa in eller plocka ur disken.

##### Snabb och effektiv prestanda

Diskmaskinen ger dig perfekt prestanda- snabbt, tack vare det speciella halvtimmesprogrammet.

##### Rengör effektivt. I varje program

Specialsensorn i vårt AutoSense-program detekterar vad som behöver utföras. Den använder precis den mängd vatten, energi och tid som behövs för att få disken ren. Det betyder att disken rengörs på det mest miljövänliga sättet.

#### Tekniska specifikationer

Serie och Tema	3000	Sladdlängd, (ca) m	1.5
Installation	Helintegrerad	Längd tömningsslang, cm	150
Produktmått H x B x D, mm	818x446x550	Tilloppsslang, cm	150
Inbyggnadsmått	820-900x450x550	Tilloppsslang, typ	Aqua control
Energiklass	E	Översvämningsskydd	Hel botten och flottör
Antal kuvert	9	Vattenanslutning	Varmt/Kallt
Ljudnivå (dB)	46	Övre Sprayarm	Dual spray arms
Ljudklass	C	Sprayarm, typ	Standard
Färg	-	Extra funktioner	XtraPower
Typ av bestickkorg/låda	Bestickkorg	Hjul/Fötter	3 justerbara fötter, 0 till 8 cm
QuickSelect	Level 1	Höjd Disklucka	645-776
SprayZone	-	Tillåten Vikt Disklucka, kg	2,0-6,0
Antal program	5	Nettovikt, kg	31.55
Antal temperaturer	3	Display	LED indikator
Ljussignal på golvet	-	EAN-kod	7332543735570
Invändig belysning	Nej	Produktnummer (PNC)	911 075 043
DoorFitKit	Nej		
Diskeffektindex	1.121		
Torkeffektindex	1.061		
Energiförbrukning (100 cykler)	70		
Vattenförbrukning, liter per cykel (baserat på eco-programmet)	9.9		
Typ av gångjärn	Sliding Door		
Total effekt, W	1950		
Säkring, A	10		

