



Det ultimata för tuff rengöring. En speciell zon för enastående resultat

Förvänta dig enastående resultat med 8000 SprayZone rengöringsfunktion som har upp till tre gånger bättre rengöringskapacitet jämfört med standardprogrammen. Den rengör disken inom den avsedda zonen intensivt och tar bort alla kvarvarande rester utan att behöva blöta ner eller förskölja.

Förvänta dig enastående resultat med SprayZone-funktionen. Funktionen har upp till tre gånger bättre rengöringskapacitet jämfört med standardprogrammen. Den rengör disken inom den avsedda zonen intensivt och tar bort alla kvarvarande rester. Utan att behöva blöta ner eller förskölja.

Produktfördelar

Effektiv rengöring med SprayZone

Intensiv rengöring med SprayZone. Tre gånger bättre rengöring än standardprogrammen, effektiv rengöring av tallrikar utan att behöva skölja eller blötlägga. Till och med vidbränd mat tas bort i denna dedikerade zon. Det är en effektiv lösning mot envisa fläckar.

- XXL-utrymme
- Auto Off
- Touchkontroll
- LCD-display med olika språk
- TimeBeam® visar kvarvarande tid
- Invändig belysning
- Torksystem: AirDry
- SprayZone
- Autosensor

- AquaControl inloppsslang
- Vattensäkerhet: Hel botten och flottör
- Indikator för påfyllning av salt & sköljmedel
- ProClean satellitsprayarm
- Övre korgen går att justera i höjdd, även då den är fullastad
- Överkorg med: 6 SoftGrip vinglashållare, 2 fällbara stöd, 2 fällbara glasstöd, 2 SoftSpikes, Fällbar kopphylla, Stainless steel handle AEG, Premium Rails
- Underkorg med: 4 foldable tines, SprayZone, Stainless steel handle
- Program: 160 Minutes, 60 Minutes, 90 Minutes, AUTO Sense, Eco, Machine Care, Quick 30 Minutes
- Fördröjd start 1h-24h

Diskar kraftfullt. Med SatelliteClean®

Upplev fantastiska resultat med SatelliteClean®. Denna sprayarm har tre gånger bättre täckning än standarden. Detta eftersom den dubbla roterande armen ständigt ändrar sprayvinkeln. Vattnet når varenda hörn. För en grundlig rengöring.



Det enkla sättet att diska på ett hållbart sätt

Ansvarsfulla val på ett enkelt sätt. Använd QuickSelect-touchskärmens glidreglage för att välja din önskade cykeltid och låt Ecometer guida dig till det mest hållbara programmet för att spara både energi och vatten med de gröna staplarna.



QuickSelect med Wi-Fi: Smart fjärrstyrd disk

Våra diskmaskiner med QuickSelect möjliggör smart, ansvarsfull diskning. Få vägledning för att hitta rätt program beroende på mängden disk, tid och smutsighetsgrad. Planera in diskningen för att minska elkostnaderna. Appen sammanfattar användningen och skapar eko-rapporter.

Tar väl hand om disken

Med ComfortRails-skenor glider korgen mjukt utan att tallrikarna stöter i varandra. Alltid enkelt att stoppa in och ta ur disken. Du behöver inte oroa dig för om tallrikarna blir naggade eller får sprickor.

Tekniska specifikationer

Installation	Helintegrerad	Vattenförbrukning, liter per cykel (baserat på eco-programmet)	11
Antal kuvert	15	Typ av gångjärn	Sliding Door
Energiklass	D	Total effekt, W	1550-2200
Ljudnivå (dB)	39	Sladdlängd, (ca) m	1.6
Färg	-	Längd tömningsslang, cm	180
XXL-utrymme	Ja	Säkring, A	10
Inbyggnadsmått	820-900x600x550	Tilloppsslang, cm	180
Antal program	7	Tilloppsslang, typ	Aqua control
Antal temperaturer	4	Översvämningsskydd	Hel botten och flottör
Produktmått H x B x D, mm	818x596x550	Vattenanslutning	Varmt/Kallt
Ljudklass	B	Övre Sprayarm	Standard spray arm
Djup öppen dörr/lucka, mm	1230	Sprayarm, typ	Satellit sprayarm med SprayZone
Uppkoppling	WiFi	Extra funktioner	XtraPower, SprayZone, GlassCare
Typ av bestickkorg/låda	MaxiFlex besticklåda, Comfort Rails	Hjul/Fötter	2 adj feet + 1 front adj rear foot (adj 0 to 8cm)
QuickSelect	Level 4 TFT Display	Upphöjd installation	Ja
SprayZone	Ja	Höjd Disklucka	670-825
SoftGrips	6 SoftGrips	Tillåten Vikt Disklucka, kg	1,5-10
SoftSpikes	1 rad med SoftSpikes	Sockelmontering	Vinkelbeslag
Glashållare i nedre korgen	-	Display	TFT Display
Ljussignal på golvet	Time Beam vit	Installation	Inbyggd
Invändig belysning	Ja	Nettovikt, kg	44.93
DoorFitKit	Nej	EAN-kod	7332543780280
Diskeffektindex	1.121	Produktnummer (PNC)	911 438 421
Torkeffektindex	1.061		
Energiförbrukning (100 cykler)	86		

