



Det ultimata för tuff rengöring. En speciell zon för enastående resultat
Förvänta dig enastående resultat med 8000 SprayZone rengöringsfunktion som har upp till tre gånger bättre rengöringskapacitet jämfört med standardprogrammen. Den rengör disken inom den avsedda zonen intensivt och tar bort alla kvarvarande rester utan att behöva blöta ner eller förskölja.

Förvänta dig enastående resultat med 8000 SprayZone rengöringsfunktion som har upp till tre gånger bättre rengöringskapacitet jämfört med standardprogrammen. Den rengör disken inom den avsedda zonen intensivt och tar bort alla kvarvarande rester utan att behöva blöta ner eller förskölja.

Produktfördelar

Effektiv rengöring med SprayZone

Intensiv rengöring med SprayZone. Tre gånger bättre rengöring än standardprogrammen, effektiv rengöring av tallrikar utan att behöva skölja eller blötlägga. Till och med vidbränd mat tas bort i denna dedikerade zon. Det är en effektiv lösning mot envisa fläckar.

- MaxiFlex®
- XXL-utrymme
- Auto Off
- Touchkontroll
- LCD-display med olika språk
- TimeBeam® visar kvarvarande tid
- Invändig belysning
- Torksystem: AirDry
- Senare start från 1 till 24 timmar
- SprayZone
- Autosensor
- AquaControl inloppsslang
- Vattensäkerhet: Hel botten och flottör
- Indikator för påfyllning av salt & sköljmedel
- ProClean satellitsprayarm
- Extra spolarm i taket
- Övre korgen går att justera i höjdlid, även då den är fullastad
- Överkorg med: 2 fällbara stöd, 2 fällbara glasstöd, 2 SoftSpikes, 6 SoftGrip vinglashållare, Fällbar kopphylla, Premium Rails, Rostfritt handtag, Sidohandtag
- Underkorg med: 4 foldable plate racks, Spray Zone, Stainless steel handle
- Program: 160 Minutes, 60 Minutes, 90 Minutes, AUTO Sense, Eco, Machine Care, Quick 30 Minutes

Diskar kraftfullt. Med SatelliteClean®

Upplev fantastiska resultat med SatelliteClean®. Denna sprayarm har tre gånger bättre täckning än standarden. Detta eftersom den dubbla roterande armen ständigt ändrar sprayvinkeln. Vattnet når varenda hörn. För en grundlig rengöring.



Det enkla sättet att diska på ett hållbart sätt

Ansvarsfulla val på ett enkelt sätt. Använd QuickSelect-touchskärmens glidreglage för att välja din önskade cykeltid och låt Ecometer guida dig till det mest hållbara programmet för att spara både energi och vatten med de gröna staplarna.

Tar väl hand om disken

Med ComfortRails-skenor glider korgen mjukt utan att tallrikarna stöter i varandra. Alltid enkelt att stoppa in och ta ur disken. Du behöver inte oroa dig för om tallrikarna blir naggade eller får sprickor.

Effektiv fyllning och tömning!

Den invändiga belysningen gör att du tydligt kan se ställ och konfigurationer, vilket underlättar optimal placering av disken för effektiv rengöring. Glöm allt omständligt böjande för att få allt på plats!

Tekniska specifikationer

Installation	Helintegrerad	Typ av gångjärn	Sliding Door
Antal kuvert	15	Total effekt, W	1550-2200
Energiklass	D	Sladdlängd, (ca) m	1.6
Ljudnivå (dB)	39	Längd tömningsslang, cm	180
Färg	-	Säkring, A	10
XXL-utrymme	Ja	Tilloppsslang, cm	180
Inbyggnadsmått	820-900x600x550	Tilloppsslang, typ	Aqua control
Antal program	7	Översvämningsskydd	Hel botten och flottör
Antal temperaturer	4	Vattenanslutning	Varmt/Kallt
Produktmått H x B x D, mm	818x596x550	Övre Sprayarm	Standard spray arm
Ljudklass	B	Sprayarm, typ	Satellit sprayarm med SprayZone
Djup öppen dörr/lucka, mm	1230	Extra funktioner	GlassCare, SprayZone, XtraPower
Typ av bestickkorg/låda	MaxiFlex besticklåda, Comfort Rails	Hjul/Fötter	2 adj feet + 1 front adj rear foot;Adj 0 to 8 cm
QuickSelect	Level 4 TFT Display	Nettovikt, kg	44.93
SprayZone	Ja	Höjd Disklucka	670-825
SoftGrips	6 SoftGrips	Tillåten Vikt Disklucka, kg	1,5-10,0
SoftSpikes	1 rad med SoftSpikes	Sockelmontering	Vinkelbeslag
Ljussignal på golvet	Time Beam vit	Display	TFT Display
Invändig belysning	Ja	Installation	Inbyggd
DoorFitKit	Nej	EAN-kod	7332543839926
Diskeffektindex	1.121	Produktnummer (PNC)	911 438 438
Torkeffektindex	1.061		
Energiförbrukning (100 cykler)	86		
Vattenförbrukning, liter per cykel (baserat på eco-programmet)	11		

