



### Ömtåliga glas är i goda händer

Glas behöver lite extra omsorg, särskilt när de ska diskas. Den övre korgen i diskmaskinen i vår 700 GlassCare-serie har SoftGrips där glasen står säkert under diskningen. SoftSpikes ser sedan till att de inte får några repor, eller ännu värre går sönder.

Glas behöver lite extra omsorg, särskilt när de ska diskas. Den övre korgen i diskmaskinen i vår 700 GlassCare-serie har SoftGrips där glasen står säkert under diskningen. SoftSpikes ser sedan till att de inte får några repor, eller ännu värre går sönder.

## Produktfördelar

### Dina vinglas skyddas med SoftGrips och SoftSpikes

Med SoftGrips och SoftSpikes behöver du inte längre spendera tid med att handdiska känsliga glas. Det mjuka materialet håller försiktigt glasen på plats och skyddar dem mot sprickor.



- XXL-utrymme
- AutoOff
- Panel med symboler
- Touchkontroll
- Display med 3 siffror
- Invändig belysning
- Torksystem: AirDry
- Senare start från 1 till 24 timmar
- Bestickkorg
- Vattensäkerhet: Hel botten och flottör
- Indikator för påfyllning av salt & sköljmedel
- FlexiSpray Satellitsprayarm
- Övre spolarm
- Överkorg med: 2 fällbara stöd, 2 fällbara glasstöd, 2 SoftSpikes, 6 SoftGrip vinglashållare, Fällbar kopphylla, Handtag
- Underkorg med: 2 foldable tines, Plastic handle
- Program: 160 Minutes, 60 Minutes, 90 Minutes, Auto, Eco, Machine Care, Quick 30 Minutes, Avsköljningsprogram

### Heltäckande med SatelliteClean

Dina tallriker kommer ut skinande rena med SatelliteClean, upp till tre gånger bättre än standarden. Tack vare den dubbelroterande sprayarmen som kontinuerligt ändrar sprayvinkel, blir även skrymmande föremål riktigt rena.



### Döda bakterier med ExtraHygiene-funktionen

ExtraHygiene-funktionen ger en maximal rengöring. Den inkluderar en kraftfull och desinficerande sköljfas som värmer temperaturen i diskmaskinen till 69 °C. Detta garanterar att nästan alla bakterierna på din disk dör.



**Tekniska specifikationer**

Serie och Tema	700	Typ av gångjärn	Standard
Installation	Underbyggd	Total effekt, W	1550-2200
Antal kuvert	13	Sladdlängd, (ca) m	1.6
Energiklass	D	Längd tömningsslang, cm	180
Ljudnivå (dB)	42	Säkring, A	10
Färg på luckan	Vit	Tilloppsslang, cm	180
XXL-utrymme	Ja	Tilloppsslang, typ	Aqua control
Inbyggnadsmått	820-880x600x570	Översvämningskydd	Hel botten och flottör
Antal program	8	Vattenanslutning	Varmt/Kallt
Antal temperaturer	4	Övre Sprayarm	Standard spray arm
Produktmått H x B x D, mm	818x597x576	Sprayarm, typ	Satellitsprayarm
Ljudklass	B	Extra funktioner	ExtraHygiene, GlassCare, XtraPower
Djup öppen dörr/lucka, mm	1180	Hjul/Fötter	2 adj feet + 1 front adj rear foot;Adj 0 to 6 cm
Typ av bestickkorg/låda	Bestickkorg	Nettovikt, kg	46.44
SprayZone	-	Höjd Disklucka	-
SoftGrips	6 SoftGrips	Tillåten Vikt Disklucka, kg	-
SoftSpikes	1 rad med SoftSpikes	Display	LED-display, 3 tecken
Ljussignal på golvet	-	EAN-kod	7332543827572
Invändig belysning	Ja	Produktnummer (PNC)	911 447 384
DoorFitKit	Nej	Installation	Fristående
Diskeffektindex	1.121		
Torkeffektindex	1.061		
Energiförbrukning (100 cykler)	84		
Vattenförbrukning, liter per cykel (baserat på eco-programmet)	10.5		

