


Glöm handdukstorkning, när luckan öppnas torkar disken.

Vår 300 AirDry-diskmaskinsteknik avslutar varje program med frisk luft, vilket är tre gånger bättre än slutna lucksystem. Luckan öppnas automatiskt under torkningsfasen och luften gör att tallrikarna och besticken blir helt torra.

Vår 300 AirDry-diskmaskinsteknik avslutar varje program med frisk luft, vilket är tre gånger bättre än slutna lucksystem. Luckan öppnas automatiskt under torkningsfasen och luften gör att tallrikarna och besticken blir helt torra.

Produktfördelar
Torkar tre gånger bättre med AirDry

Den nya AirDry-tekniken använder naturligt luftflöde för att slutföra torkning, vilket ger upp till tre gånger bättre prestanda jämfört med systemet med stängd lucka. Luckan öppnas 10 cm mot slutet av programmet, luften cirkulerar och ger utmärkt torkresultat.




- AutoOff
- Touchkontroll
- Beam on Floor
- Torksystem: AirDry
- Senare start från 1 till 24 timmar
- Bestickkorg
- Autosensor
- Vattensäkerhet: Hel botten och flottör
- Indikator för påfyllning av salt & sköljmedel
- Övre spolarm
- Övre korgen går att justera i höjdlid, även då den är fullastad
- Överkorg med: 2 Blue Soft Spikes, Fällbar kopphylla, Handtag
- Underkorg med: 2 foldable plate racks, Plastic coloured handle
- Program: 160 Minutes, 60 Minutes, 90 Minutes, AUTO Sense, Eco, Machine Care, Quick 30 Minutes, Avsköljningsprogram

Med QuickSelect behöver du inte gissa när du ska diska

QuickSelect är det smidiga sättet att starta ditt skräddarsydda program. Välj programtid med slidern och lägg till eventuella valfria extrabehandlingar med bara en knapptryckning.


Tyst feedback, Beam on Floor

Beam on Floor ger upplyst information och håller ditt kök tyst. I stället för en hög ljudsignal som kanske inte hörs på grund av bakgrundsbrus, talar diskmaskinen tydligt om sin status genom att projicera en punkt på golvet. Röd när den är igång och grön när den är klar.


Höjden på QuickLift-korgen kan justeras så att du enkelt når din disk

Stoppa in eller plocka ur disken bekvämt med QuickLift-korgen. Även om korgen är fullastad med stora föremål kan du justera höjden med QuickLift-systemet så att du enkelt når disken.

Tekniska specifikationer

Serie och Tema	300 FLEX	Total effekt, W	1950
Installation	Helintegrerad	Sladdlängd, (ca) m	1.5
Antal kuvert	13	Längd tömningsslang, cm	150
Energiklass	E	Säkring, A	10
Ljudnivå (dB)	46	Tilloppsslang, cm	150
Färg	-	Tilloppsslang, typ	Aqua control
Inbyggnadsmått	820-900x600x550	Översvämningsskydd	Hel botten och flottör
Antal program	8	Vattenanslutning	Varmt/Kallt
Antal temperaturer	4	Övre Sprayarm	Standard spray arm
Produktmått H x B x D, mm	818x596x550	Sprayarm, typ	Standard
Ljudklass	C	Extra funktioner	GlassCare, XtraPower
Djup öppen dörr/lucka, mm	1200	Hjul/Fötter	2 adj feet + 1 front adj rear foot; Adj 0 to 8 cm
Typ av bestickkorg/låda	Bestickkorg	Nettovikt, kg	34.5
QuickSelect	Level 2	Höjd Disklucka	645-776
SprayZone	-	Tillåten Vikt Disklucka, kg	2,0-10,0
SoftSpikes	1 rad med SoftSpikes	Display	LED indikator
Ljussignal på golvet	Röd & Grön	EAN-kod	7332543801411
Invändig belysning	Nej	Produktnummer (PNC)	911 536 544
DoorFitKit	Nej	Installation	Inbyggd
Diskeffektindex	1.121		
Torkeffektindex	1.061		
Energiförbrukning (100 cykler)	94		
Vattenförbrukning, liter per cykel (baserat på eco-programmet)	9.9		
Typ av gångjärn	Sliding Door		

