

**Glöm handdukstorkning, när luckan öppnas torkar disken.**

Vår 300 AirDry-diskmaskinsteknik avslutar varje program med frisk luft, vilket är tre gånger bättre än slutna lucksystem. Luckan öppnas automatiskt under torkningsfasen och luften gör att tallrikarna och besticken blir helt torra.

---

Vår 300 AirDry-diskmaskinsteknik avslutar varje program med frisk luft, som är tre gånger bättre än slutna lucksystem. Luckan öppnas automatiskt under torkningsfasen och luften gör att tallrikarna och besticken blir helt torra.

**Produktfördelar****Torkar tre gånger bättre med AirDry**

Den nya AirDry-tekniken använder naturligt luftflöde för att slutföra torkning, vilket ger upp till tre gånger bättre prestanda jämfört med systemet med stängd lucka. Luckan öppnas 10 cm mot slutet av programmet, luften cirkulerar och ger utmärkt torkresultat.

- Panel med symboler
- Torksystem: AirDry
- Senare start 3 timmar
- Bestickkorg
- Vattensäkerhet: Hel botten och flottör
- Indikator för påfyllning av salt & sköljmedel
- Övre spolarm
- Övre korgen går enkelt att justera i höjdd
- Överkorg med: Fällbar kopphylla
- Underkorg med: Fasta tallriksstöd
- Program: 160 Minutes, 90 Minutes, Eco, Quick 30 Minutes, Avsköljningsprogram

**Snabb och effektiv**

Din nya tidssparare. När diskmaskinen inte är helt full är vårt 30-minuters snabbprogram den perfekta lösningen. Och utan att kompromissa med resultatet. För perfekt diskresultat – snabbt.

**Enkel installation, PerfectFit**

Med PerfectFit-gångjärn är det ännu enklare att installera din nya diskmaskin. Gångjärnen passar alla maskinhöjder och tar till och med bort behovet av att skära av sockeln. Du kan vara säker på att din maskin passar perfekt i ditt kök.

**Tekniska specifikationer**

Installation	Helintegrerad	Tilloppsslang, typ	Aqua control
Antal kuvert	13	Översvämningsskydd	Hel botten och flottör
Energiklass	E	Vattenanslutning	Varmt/Kallt
Ljudnivå (dB)	49	Övre Sprayarm	Standard spray arm
Färg	-	Sprayarm, typ	Standard
Inbyggnadsmått	820-900x600x550	Extra funktioner	-
Antal program	5	Hjul/Fötter	2 adj feet + 1 front adj rear foot; Adj 0 to 8 cm
Antal temperaturer	3	Nettovikt, kg	33.8
Produktmått H x B x D, mm	818x596x550	Höjd Disklucka	645-776
Ljudklass	C	Tillåten Vikt Disklucka, kg	2,0-10,0
Djup öppen dörr/lucka, mm	1200	Display	LED indikator
Typ av bestickkorg/låda	Bestickkorg	Installation	Inbyggd
Invändig belysning	Nej	EAN-kod	7332543764112
DoorFitKit	Nej	Produktnummer (PNC)	911 539 276
Diskeffektindex	1.121		
Torkeffektindex	1.061		
Energiförbrukning (100 cykler)	94		
Vattenförbrukning, liter per cykel (baserat på eco-programmet)	9.9		
Typ av gångjärn	Sliding Door		
Total effekt, W	1950		
Sladdlängd, (ca) m	1.5		
Längd tömningsslang, cm	150		
Säkring, A	10		
Tilloppsslang, cm	150		

