


AEG GlassCare-systemet skyddar och rengör allt glas professionellt. I det unika översta stället står glaset skyddade och i exakt rätt läge i diskmaskinen. Detta förhindrar vibrationer och eliminerar risken för att de går sönder. Den nya GlassHolder i nedre stället ger optimalt skydd även för väldigt höga glas. Inga vattenmärken,

## Produktfördelar

### Varje glas. Placerade så de står säkert

GlassHolder-funktionen i diskmaskinern gör att glaset står säkert. Överkorgen är försedd med SoftGrips och SoftSpikes som har utformats specifikt för att hålla glaset på plats. Det förhindrar glaset från att gå sönder under diskprogrammet.




### Särskilt skydd för ömtåliga glas

Glas är ofta ömtåliga och behöver hanteras extra försiktigt i diskmaskinen. Därför har den övre korgen mjuka gummispetsar som stabiliserar glas och muggar effektivt och hindrar dem från att välta och gå sönder.



### Torkar naturligt

AirDry teknologin gör att luckan öppnas 10 cm automatiskt i det sista skedet. Torkar din disk naturligt och är mer energisnål.



- Auto Off
- Panel med symboler
- Torksystem: AirDry
- Senare start från 1 till 24 timmar
- Bestickkorg
- AutoSense-program
- TimeSaver - upp till 50% kortare disk tid
- Glasprogram
- Glashållare med SoftGrips i nedre korgen
- Autosensor
- AquaControl inloppsslang
- Vattensäkerhet: Hel botten och flottör
- Indikator för påfyllning av salt & sköljmedel
- Övre korgen går att justera i höjdlängd, även då den är fullastad
- Överkorg med: 2 Red softspikes, Fällbar kopphylla, Handtag
- Underkorg med: 2 foldable plate racks, GlassHolder, Plastic coloured handle
- Program: 30 MIN 60°, AutoSense 45°-70°, Eco, Glass 45°, Intensiv 70°

## Tekniska specifikationer

Serie och Tema	7000	Sladdlängd, (ca) m	1.5
Installation	Underbyggd	Längd tömningsslang, cm	150
Antal kuvert	13	Säkring, A	10
Energiklass	D	Tilloppsslang, cm	150
Ljudnivå (dB)	42	Tilloppsslang, typ	Aqua control
Färg	Rostfri	Översvämningskydd	Hel botten och flottör
Inbyggnadsmått	820-880x600x570	Vattenanslutning	Varmt/Kallt
Antal program	5	Övre Sprayarm	Standard spray arm
Antal temperaturer	4	Sprayarm, typ	Standard
Produktmått H x B x D, mm	818x596x590	Extra funktioner	Time Saver, XtraDry
Ljudklass	B	Hjul/Fötter	2 adj feet + 1 front adj rear foot; Adj 0 to 6 cm
Djup öppen dörr/lucka, mm	1140	Nettovikt, kg	40.65
Typ av bestickkorg/låda	Bestickkorg	Höjd Disklucka	-
SprayZone	-	Tillåten Vikt Disklucka, kg	-
SoftSpikes	1 rad med SoftSpikes	Display	LED indikator
Ljussignal på golvet	-	EAN-kod	7332543600670
Invärdig belysning	Nej	Produktnummer (PNC)	911 544 030
DoorFitKit	Nej	Installation	Fristående
Diskeffektindex	1.121		
Torkeffektindex	1.061		
Energiförbrukning (100 cykler)	84		
Vattenförbrukning, liter per cykel (baserat på eco-programmet)	9.9		
Typ av gångjärn	Standard		
Total effekt, W	1950		

PSGBDW170DE00002

