

**Kan anpassas efter dina behov så att allt får plats**

Genom att helt skräddarsy inredning i diskmaskinen kan allt få plats samtidigt. Tack vare de unika vikbara ställen och de löstagbara korgarna kan du omorganisera inuti maskinen så att disk i alla former och storlekar får plats.

---

Genom att helt skräddarsy inredning i diskmaskinen kan allt få plats samtidigt. Tack vare de unika vikbara ställen och de löstagbara korgarna kan du omorganisera inuti maskinen så att disk i alla former och storlekar får plats.

**Produktfördelar****Alltid ren disk när du behöver det**

Behöver disken bli ren snabbt? Det är inga problem tack vare Time Manager-funktionen på diskmaskinen som gör det möjligt att minska programtiden med hälften.

**Kör diskmaskinen när det passar dig**

Den här diskmaskinen börjar arbeta när du vill. Med funktionen Fördröjd start kan du fylla den när du vill och programmera in starttiden efter ditt schema. Du kan fördröja starten med upp till 24 timmar.

**Skinande rent i varje program**

Vårt AutoFlex-program med smart-sensor justerar förbrukningen av varje diskprogram efter hur mycket disk det är och hur ren den är. Den använder bara vad som behövs för att disken ska bli helt ren. Inget vatten, energi eller tid går till spillo. Bara effektivt och skinande rent, varje gång.



- AutoOff
- Panel med symboler
- Torksystem: AirDry
- Senare start från 1 till 24 timmar
- Bestickkorg
- AutoFlex-program
- TimeSaver - upp till 50% kortare disk tid
- Glasprogram
- Autosensor
- Vattensäkerhet: Hel botten och flottör
- Indikator för påfyllning av salt & sköljmedel
- Övre spolarm
- Övre korgen går att justera i höjddled, även då den är fullastad
- Överkorg med: 2 Blue Soft Spikes, Fällbar kopphylla, Handtag
- Underkorg med: 2 foldable plate racks, Plastic coloured handle
- Program: AutoFlex 45°-70°, Eco 50°, Glas 45°, Intensiv 70°, Quick 60° 30 min, Avsköljningsprogram

**Garanterat torr disk med automatisk AirDry-teknik**

AirDry-teknik använder naturligt luftflöde som avslutning på varje program. Den öppnar luckan automatiskt 10 cm under sista delen av programmet tills du är redo att plocka ur disken. Ett naturligt sätt att få ut maximal prestanda av torkningen samtidigt som man effektivt minskar energikostnaderna.

**Tekniska specifikationer**

Serie och Tema	300	Sladdlängd, (ca) m	1.5
Installation	Underbyggd	Längd tömningsslang, cm	150
Antal kuvert	13	Säkring, A	10
Energiklass	E	Tilloppsslang, cm	150
Ljudnivå (dB)	47	Tilloppsslang, typ	Aqua control
Färg	Vit	Översvämningsskydd	Hel botten och flottör
Inbyggnadsmått	820-880x600x570	Vattenanslutning	Varmt/Kallt
Antal program	6	Övre Sprayarm	Standard spray arm
Antal temperaturer	4	Sprayarm, typ	Standard
Produktmått H x B x D, mm	818x596x590	Extra funktioner	Time Manager, XtraDry
Ljudklass	C	Hjul/Fötter	2 adj feet + 1 front adj rear foot; Adj 0 to 6 cm
Djup öppen dörr/lucka, mm	1140	Nettovikt, kg	34.9
Typ av bestickkorg/låda	Bestickkorg	Höjd Disklucka	-
SprayZone	-	Tillåten Vikt Disklucka, kg	-
SoftSpikes	1 rad med SoftSpikes	Display	LED indikator
Ljussignal på golvet	-	EAN-kod	7332543777327
Invärdig belysning	Nej	Produktnummer (PNC)	911 546 176
DoorFitKit	Nej	Installation	Fristående
Diskeffektindex	1.121		
Torkeffektindex	1.061		
Energiförbrukning (100 cykler)	94		
Vattenförbrukning, liter per cykel (baserat på eco-programmet)	9.9		
Typ av gångjärn	Standard		
Total effekt, W	1950		

PSGBDW170DE00002

