



Stabil temperatur. För skydd av matkvaliteten. Med MultiFlow

MultiFlow skyddar kvaliteten på maten genom att försäkra stabila temperaturer över tid i hela kylskåpet. Flera luftkanaler distribuerar kall luft och håller stabila temperaturer över tid. Kvaliteten på dina ingredienser är skyddade över tid.

MultiFlow skyddar kvaliteten på maten genom att försäkra stabila temperaturer över tid i hela kylskåpet. Flera luftkanaler distribuerar kall luft och håller stabila temperaturer över tid. Kvaliteten på dina ingredienser är skyddade över tid.

Produktfördelar

Stabila temperaturer med MultiFlow

MultiFlow skyddar kvaliteten på livsmedlen genom att upprätthålla stabil temperatur och luftfuktighet i hela kylan. Flera luftkanaler möjliggör en aktiv cirkulation av kall luft som når varje hörn.



- Höjd x Bredd X Djup (mm): 1860 x 595 x 650
- Elektronisk styrning med LED indikatorer
- Flaskhylla i dörren
- Stor grönsakslåda: 1, fullbredd
- CoolMatic - snabbkylning
- Larm vid öppen dörr
- Mycket tyst: endast 40 dB
- Ägghållare: 2 hållare för 8 ägg
- Handtag med snabböppningsfunktion
- Multiflow
- ExtraChill

Snabböppning av dörrar. Öppning utan ansträngning

Enkel öppning av kylskåpet med snabböppningssystemet. Kylskåpet hjälper till att öppna dörren genom ett system som skjuter dörren utåt när handtaget trycks ned.



Anpassningsbart efter dina behov – CustomFlex®

Alla dina färska matvaror är enkla att nå så att du kan skapa underbara rätter. Med CustomFlex® kan du organisera kylskåpet precis som du vill. Flytta om fack snabbt och enkelt för att maximera förvaringsutrymmet. Kylskåpet som kan anpassas efter dina behov.



Extra Chill-låda. För färska pålägg

Bromsa mognaden på dina favoritostar och pålägg genom att förvara dem i Extra Chill-lådan. Zonen håller en lägre temperatur än resten av kylan.

Hantera ideal miljö exakt med fuktighetskontroll

Grönsakslådan i det här kylskåpet är utrustad med ändamålsenliga fuktkontrollventiler som gör det möjligt att hantera fuktighetsnivåerna exakt. Frukter och grönsaker är nu skyddade med den rätta fuktigheten.

Tekniska specifikationer

Volym kyl, l	390
Typ av dörr	Flat
Produktmått H x B x D, mm	1860x595x650
Dörrhängning	Höger och omhängbar
Installation	Fristående
Energi klass	E
CustomFlex	Ja
Snabbkylning	CoolMatic
Hjul/Fötter	Justerbara fötter, framtill, Hjul baktill
Köldmedel	R600a
Köldmedel vikt	51
Sladdlängd, (ca) m	2.5
Energiförbrukning, kWh per år	121
Min. omgivande temperatur, °C	10
Ljudnivå, dB(A)	40
Klimatklass	SN-N-ST-T
Färg	Rostfri
Färg sida	Mörkgrå
Typ av handtag	SbS QDO
Handtag material och färg	Metall
Längd handtag	Medium
Produktnummer (PNC)	923 421 355
EAN-kod	7333394023663

