



### Varje hylla. Jämn temperatur

Kylskåpet 6000 DynamicAir ger ett konstant luftflöde som garanterar en stabil temperatur i hela kylskåpet. Varje hylla är jämt nedkyld, från topp till botten, konserverar ingredienserna och skyddar kvaliteten.

DynamicAir-tekniken ger ett konstant luftflöde som garanterar en stabil temperatur i hela kylskåpet. Varje hylla kyles jämnt, uppifrån och ner. Det bevarar livsmedlen och bibehåller kvaliteten.

## Produktfördelar

### Jämn temperatur på varje hylla. Med DynamicAir

DynamicAir ger ett konstant luftflöde som garanterar en stabil temperatur i hela kylskåpet. Varje hylla kyles jämnt för att förhindra varma zoner. Förhindrar bakterietillväxt. Håller livsmedlen färska.

- Höjd x Bredd X Djup (mm): 1772 x 548 x 549
- 1780 mm inbyggnadshöjd
- För helintegrering, installation med glidskenor
- CoolMatic - snabbkylning
- Semesterläge
- Larm vid öppen dörr
- Extremt tyst: endast 34 dB
- Ägghållare: 2 hållare för 6 ägg

### Den elektroniska touch kontrollen ger precis funktionskontroll

Med den responsiva och tydliga displayen kan du precis ställa in temperaturen och behändigt få tillgång till kylfunktioner med den elektroniska touch kontrollen.

### Kylens utrymme. Ändra om enkelt med FlexiShelf

Flexibel förvaring med FlexiShelf. Den främre sektionen glider enkelt in under den andra delen, vilket ger plats åt högre föremål.



### Fullt utdragbar låda. För full åtkomst

Full synlighet och åtkomst till dina färska livsmedel med den helt utdragbara lådan. Innovativ design där lådan kan dras ut helt och hållet. Ett enklare sätt att förvara och komma åt livsmedel.

### LED-belysningen lyser upp varenda hörn

Den invändiga LED-belysningen ger ett diskret, mjukt ljus som lyser jämnt över hela utrymmet. Dessutom är LED-lamporna mindre till storleken och mer energisnåla än vanliga lampor – ett mer hållbart alternativ.

## Tekniska specifikationer

Volym kyl, l	311
Typ av dörr	Integrerad
Produktmått H x B x D, mm	1772x548x549
Inbyggnadsmått H x B x D, mm	1780x560x550
Dörrhängning	Höger och omhängbar
Installation	Integrerat med glidskenor
Energiklass	F
Snabbkylning	CoolMatic
Köldmedel	R600a
Köldmedel vikt	36
Sladdlängd, (ca) m	2.4
Energiförbrukning, kWh per år	143
Min. omgivande temperatur, °C	10
Ljudnivå, dB(A)	34
Klimatklass	SN-N-ST
Färg	Vit
Färg sida	Vit
Produktnummer (PNC)	923 581 067
EAN-kod	7332543730490

