



Varje hylla. Jämna temperatur

Kylskåpet 6000 DynamicAir ger ett konstant luftflöde som garanterar en stabil temperatur i hela kylskåpet. Varje hylla kyls jämnt, från topp till botten, konserverar ingredienserna och skyddar kvaliteten.

DynamicAir-tekniken ger ett konstant luftflöde som garanterar en stabil temperatur i hela kylskåpet. Varje hylla kyls jämnt, uppifrån och ner. Det bevarar livsmedlen och bibehåller kvaliteten.

Produktfördelar

Jämn temperatur på varje hylla. Med DynamicAir

DynamicAir ger ett konstant luftflöde som garanterar en stabil temperatur i hela kylskåpet. Varje hylla kyls jämnt för att förhindra varma zoner. Förhindrar bakterietillväxt. Häller livsmedlen färsk.

- Höjd x Bredd X Djup (mm): 1769 x 556 x 549

- 1780 mm inbyggnadshöjd
- För helintegrering, med door-on-door installation
- CoolMatic - snabbkyllning
- Semesterläge
- CleanAirControl luftfilter
- Larm vid öppen dörr
- Extremt tyst: endast 35 dB
- Ägghållare: 2 hållare för 6 ägg
- Mjukstängande dörr

Den elektroniska touch kontrollen ger precis funktionskontroll

Med den responsiva och tydliga displayen kan du precis ställa in temperaturen och behändigt få tillgång till kylfunktioner med den elektroniska touch kontrollen.

Kylens utrymme. Ändra om enkelt med FlexiShelf

Flexibel förvaring med FlexiShelf. Den främre sektionen glider enkelt in under den andra delen, vilket ger plats åt högre föremål.



Fult utdragbar låda. För full åtkomst

Full synlighet och åtkomst till dina färskas livsmedel med den helt utdragbara lådan. Innovativ design där lådan kan dras ut helt och hållt. Ett enklare sätt att förvara och komma åt livsmedel.

Mjukstängande dörr för korrekt och tyst stängning varje gång

Gångjärn som förhindrar att dörren till kylen öppnas oavsiktligt, vilket kan leda till onödig energiförbrukning och förstörda livsmedel, och som ser till att dörren stängs tyst och säkert.

Tekniska specifikationer

| | |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Volym kyl, l | 311 |
| Typ av dörr | Integrerad |
| Produktmått H x B x D, mm | 1769x556x549 |
| Inbyggnadsmått H x B x D, mm | 1780x560x550 |
| Dörrhägning | Höger och omhängbar |
| Installation | Integrerat med Door-on Door montering |
| Energiklass | E |
| Snabbkyllning | CoolMatic |
| Köldmedel | R600a |
| Köldmedel vikt | 38 |
| Sladdlängd, (ca) m | 2.4 |
| Energiförbrukning, kWh per år | 114 |
| Min. omgivande temperatur, °C | 10 |
| Ljudnivå, dB(A) | 35 |
| Klimatklass | SN-N-ST-T |
| Färg | Vit |
| Färg sida | Vit |
| Produktnummer (PNC) | 923 584 054 |
| EAN-kod | 7332543737192 |

