

**Rena luften snabbt och effektivt**

När du vill rena köksluften snabbt behöver du 600 ExtractionTech. Den har en kraftfull motor med två hastigheter – det har aldrig varit enklare att ta bort oönskade lukter eller matos från köket.

Missa aldrig någonting med 600 LEDSpot köksfläkt. Tack vare den integrerade belysningen kan du klart och tydligt se när du lagar mat. Och den är specialdesignad för att vara energieffektiv och hållbar.

Produktfördelar**Håll köksluften ren med denna kraftfulla fläktmotor**

Denna kraftfulla, avancerade fläktmotor garanterar att ditt kök fortsätter att vara fritt från oönskade ångor, matos och matlagingsdofter. Rena luften snabbt och effektivt.

- Typ av installation: Inbyggbar fläkt, bredd 50 cm
- Evakueringskapacitet (hög/låg): 600 / 215 m³/h
- Ljudnivå min/max/intensiv: 46/68/dB(A)
- Antal hastigheter: 3
- Typ av lampa och antal: Squared LED, 2
- Tryckknappstyrning med 3 hastigheter
- Kallrasskydd
- Fettfiltertyp och antal: Aluminium, 2
- Evakuering eller recirkulation möjlig, om kolfilter (extra tillbehör) används
- Ljudnivå recirkulation, min/max/intensiv: 62/74dB(A)
- Kapacitet recirkulation, min/max/intensiv: 205/385/0 m³/h

**Lång livslängd och bra belysning – låt LED-lampor visa vägen**

Njut av expertbelysning medan du lagar mat. Våra LED-lampor använder betydligt mindre energi än andra ljuskällor och ger god synlighet i köket så att du kan laga mat på ett enklare och tryggare sätt.

Standardfettfilter för ett rent kök

Vårt tillförlitliga fettfilter gör att du alltid kan njuta av ett rent kök. När ett nytt filter behövs kan det antingen tvättas eller bytas ut. Ditt kök håller sig fräscht längre.

Styr fläkten med en knapptryckning

Njut av total fläktkontroll med en knapptryckning. Tryck bara på knappen för att öka eller minska effekten, så att du kan få en skön miljö i köket.

Tekniska specifikationer

Serie och Tema	600 FLEX	Anslutningsstos, mm	150
Färg	Vit	Skorsten	-
Energieffektivitetsklass	A	Produktnummer (PNC)	942 022 590
Produktmått H x B x D, mm	x498x440.5	EAN-kod	7332543800056
Maxhöjd, mm	423		
Kapacitet Min/Max/Int, m3/h	215/600/-		
Kapacitet recirkulering Min/Max/Int, m3/h	205/385/0		
Ljudnivå Min/Max/Int, dB(A)	46/68/-		
Ljudnivå recirkulering Min/Max/Int, dB (A)	62/74		
Motortyp	Standard		
Typ av kontroller	Tryckknappar		
Belysning	2, Squared LED		
Min. avstånd till häll, elektrisk/gas	43/65		
Flödesdynamisk effektivitetsklass	A		
Belysningseffektivitetsklass	A		
Fettfiltereffektivitetsklass	C		
Ljudnivå, max, dB(A)	68		
Superpresterande kolfilter	MCFB76, 902980303		
Kolfilter	MCFB72, 902980282		
Kolfilter LongLife	MCFB74, 902980284		
Spänning, V	220-240		
Sladdlängd, (ca) m	1.4		

