



Smart och inspirerande fläkthelysning

Vår 300 fläkt med LED-lampor kräver betydligt mindre energi än andra ljuskällor och har även längre livslängd. Denna belysning är praktisk och effektiv och ger god synlighet när du lagar mat, oavsett behov.

Missa aldrig någonting med 600 LEDSpot köksfläkt. Tack vare den integrerade belysningen kan du klart och tydligt se när du lagar mat. Och den är specialdesignad för att vara energieffektiv och hållbar.

Produktfördelar

Lång livslängd och bra belysning – låt LED-lampor visa vägen

Njut av expertbelysning medan du lagar mat. Våra LED-lampor använder betydligt mindre energi än andra ljuskällor och ger god synlighet i köket så att du kan laga mat på ett enklare och tryggare sätt.



- Typ av installation: Inbyggbar fläkt, bredd 70 cm
- Evakueringskapacitet (hög/låg): 420 / 165 m³/h
- Ljudnivå min/max/intensiv: 44/62/dB(A)
- Antal hastigheter: 3
- Typ av lampa och antal: Squared LED, 2
- Tryckknappstyrning med 3 hastigheter
- Kallrasskydd
- Fettfiltertyp och antal: Aluminium, 2
- Evakuering eller recirkulation möjlig, om kolfilter (extra tillbehör) används
- Ljudnivå recirkulation, min/max/intensiv: 47/67dB(A)
- Kapacitet recirkulation, min/max/intensiv: 135/340/0 m³/h

Effektiv uppsamling av matoset

Denna effektiva köksfläkt ger en renare atmosfär för matlagning och trivsel i köket. Den tillförlitliga motorn ger effektiv bortledning av matoset, och du kan njuta av tiden i köket som aldrig förr.



Standardfettfilter för ett rent kök

Vårt tillförlitliga fettfilter gör att du alltid kan njuta av ett rent kök. När ett nytt filter behövs kan det antingen tvättas eller bytas ut. Ditt kök håller sig fräscht längre.

Styr fläkten med en knapptryckning

Njut av total fläktkontroll med en knapptryckning. Tryck bara på knappen för att öka eller minska effekten, så att du kan få en skön miljö i köket.

Tekniska specifikationer

Serie och Tema	300	Anslutningsstos, mm	150
Färg	Vit	Skorsten	,
Energieffektivitetsklass	C	Produktnummer (PNC)	942 022 591
Produktmått H x B x D, mm	185x698x440.5	EAN-kod	7332543800063
Maxhöjd, mm	185		
Kapacitet Min/Max/Int, m3/h	165/420/-		
Kapacitet recirkulering Min/Max/Int, m3/h	135/340/0		
Ljudnivå Min/Max/Int, dB(A)	44/62/-		
Ljudnivå recirkulering Min/Max/Int, dB (A)	47/67		
Motortyp	Standard		
Typ av kontroller	Tryckknappar		
Belysning	2, Squared LED		
Min. avstånd till häll, elektrisk/gas	43/65		
Flödesdynamisk effektivitetsklass	C		
Belysningseffektivitetsklass	A		
Fettfiltereffektivitetsklass	D		
Ljudnivå, max, dB(A)	62		
Superpresterande kolfilter	MCFB75, 902980302		
Kolfilter	MCFB71, 902980281		
Kolfilter LongLife	MCFB73, 902980283		
Spänning, V	220-240		
Sladdlängd, (ca) m	1.4		

