



### Tar effektivt bort oönskad lukt för ett fräscht kök

Den kraftfulla och pålitliga köksfläkten 5000 Extractor rensar effektivt luften i ditt kök från matos. En fräsch matlagingsupplevelse – varje gång.

Köksfläkten 6000 ExtractionTech har en kraftfull motor som låter dig rengöra din köksmiljö från os och lukter utan att behöva vänta.

## Produktfördelar

### Ren luft. Snabbare.

Den här köksfläkten rensar köket från matos snabbt. Det är för att den avancerade köksfläkten har en effektiv och kraftfull motor.

- Typ av installation: Utdragbar fläkt, bredd 60 cm
- Evakueringskapacitet (hög/låg): 445 / 235 m<sup>3</sup>/h
- Max. evakueringskapacitet (intensiv): 660 m<sup>3</sup>/h
- Ljudnivå min/max/intensiv: 46/60/69dB(A)
- Antal hastigheter: Mikrobrytare
- Typ av lampa och antal: LED, 1
- Elektronisk tryckknappstyrning med Mikrobrytare hastigheter
- Kallrasskydd
- Fettfilterindikator
- Kolfilterindikator
- Fettfiltertyp och antal: Aluminium, 2
- Evakuering eller recirkulation möjlig, om kolfilter (extra tillbehör) används
- Ljudnivå recirkulation, min/max/intensiv: 57/72dB(A)
- Kapacitet recirkulation, min/max/intensiv: 205/415/495 m<sup>3</sup>/h

### LEDlights för mer raffinerad matlagning

Våra LEDlights använder betydligt mindre energi än andra belysningar och har samtidigt en betydligt längre förväntad livstid. Proffsbelysning för ökad detaljrikedom under matlagning.



### Maximal filtrering – varje gång

Ett högfungerande filter som fångar upp och tar bort fetter och lukter under matlagning. Det avtagbara filtret kan rengöras i diskmaskinen, vilket garanterar att din köksfläkt fortsätter att vara effektiv.

### En knapptryckning. Fullständig kontroll

Utbudet av fläkthastigheter finns i en enda elektronisk styrning. Det gör att inställningarna kan kontrolleras och justeras med bara en knapptryckning. Exakt och direkt.

### Snabb och tillförlitlig klassledande installation

För snabb, korrekt och klassledande installation av nya fläktkåpor bör du använda PerfectFit-lösningarna. Minskar monteringsstegen med 25 % och har verktygsfria alternativ – en användarvänlig upplevelse som gör jobbet enkelt för en enda person.

#### Tekniska specifikationer

Färg	Grå
Antal hastigheter	Mikrobrytare
Typ av kontrollpanel	Elektroniska tryckknappar
Lamptyp	LED
Energieffektivitetsklass	A
Kapacitet, min/max/intensiv (m <sup>3</sup> /h)	235/445/660
Ljudnivå_Min_Max_Intensiv_dB	46/60/69
Fettfiltereffektivitetsklass	C
Min. avstånd till el.häll, cm	45
Min. avstånd till gashäll, cm	65
Årlig energiförbrukning, kWh	57.4
Storlek	60
Recirkulering	Ja
Frånluft	Ja
Ljusets färgtemperatur, kelvin (K)	3000
Antal lampor	1
Flödesdynamisk effektivitetsklass	A
Flödesdynamisk effektivitetsindex	29.6
Fettfiltreringseffektivitet (%)	75.1
Belysningseffektivitetsklass	A
Belysningseffektivitet (lux/W)	51.9480519480519
Recirkulering Min, m <sup>3</sup> /h	205
Recirkulering Max, m <sup>3</sup> /h	415
Recirkulering Intensiv, m <sup>3</sup> /h	495

Ljudeffektnivå Recirkulering Min, dB (A)	57
Ljudeffektnivå Recirkulering Max, dB (A)	72
Produktnummer (PNC)	942 022 597
EAN-kod	7332543806898
Nettovikt, kg	11.6
Bruttovikt, kg	13.3
Mått HxBxD, mm	395x598x300
Installation	Utdragbar fläkt
Fettfilter	2
Material fettfilter	Aluminium nät
Sladdlängd, (ca) m	1.4
Anslutningsstos, mm	150
Spänning, V	220-240
Kolfilter medföljer	Nej
Passande kolfilter, OdourClean, modell	MCFB71
Passande kolfilter OdourCleanPlus, modell	MCFB73
Passande kolfilter OdourCleanPro, modell	MCFB75
Typ av filter	Aluminium

