



Fräsch luft i köket

Köksfläkten 6000 ExtractionTech har en kraftfull motor som låter dig rengöra din köksmiljö från os och lukter utan att behöva vänta.

Köksfläkten 6000 ExtractionTech har en kraftfull motor som låter dig rengöra din köksmiljö från os och lukter utan att behöva vänta.

Produktfördelar

Ren luft. Snabbare.

Den här köksfläkten rensar köket från matos snabbt. Det är för att den avancerade köksfläkten har en effektiv och kraftfull motor.

- Typ av installation: Utdragbar fläkt, bredd 60 cm
- Evakueringskapacitet (hög/låg): 600 / 220 m³/h
- Ljudnivå min/max/intensiv: 46/68/dB(A)
- Antal hastigheter: 3
- Typ av lampa och antal: LED, 1
- Tryckknappstyrning med 3 hastigheter
- Kallrasskydd
- Fettfiltertyp och antal: Aluminium, 2
- Evakuering eller recirkulation möjlig, om kolfilter (extra tillbehör) används
- Ljudnivå recirkulation, min/max/intensiv: 54/74dB(A)
- Kapacitet recirkulation, min/max/intensiv: 210/550/0 m³/h

LEDlights för mer raffinerad matlagning

Våra LEDlights använder betydligt mindre energi än andra belysningar och har samtidigt en betydligt längre förväntad livstid. Proffsbelysning för ökad detaljrikedom under matlagning.



Maximal filtrering – varje gång

Ett högfungerande filter som fångar upp och tar bort fetter och lukter under matlagning. Det avtagbara filtret kan rengöras i diskmaskinen, vilket garanterar att din köksfläkt fortsätter att vara effektiv.

Köksfläktsinställningar. Som ändras på begäran. Med mekaniska kontroller

Innovativa mekaniska kontroller gör det enklare att ändra köksfläkts funktioner. Du kan ändra fläkthastigheten och belysningen och har full kontroll över matlagningen.

Snabb och tillförlitlig klassledande installation

För snabb, korrekt och klassledande installation av nya flätkåpor bör du använda PerfectFit-lösningarna. Minskar monteringsstegen med 25 % och har verktygsfria alternativ – en användarvänlig upplevelse som gör jobbet enkelt för en enda person.

Tekniska specifikationer

Färg	Grå	Mått HXBXD, mm	395x598x300
Energieffektivitetsklass	A		
Kapacitet Min/Max/Int, m ³ /h	220/600/-		
Kapacitet recirkulering Min/Max/Int, m ³ /h	210/550/0		
Ljudnivå Min/Max/Int, dB(A)	46/68/-		
Ljudnivå recirkulering Min/Max/Int, dB (A)	54/74		
Motortyp	Standard		
Typ av kontroller	Tryckknappar		
Belysning	1, LED slinga		
Min. avstånd till häll, elektrisk/gas	45/65		
Flödesdynamisk effektivitetsklass	A		
Belysningseffektivitetsklass	A		
Fettfiltereffektivitetsklass	C		
Ljudnivå, max, dB(A)	68		
Superpresterande kolfilter	MCFB75, 902980302		
Kolfilter	MCFB71, 902980281		
Kolfilter LongLife	MCFB73, 902980283		
Spänning, V	220-240		
Sladdlängd, (ca) m	1.4		
Anslutningsstos, mm	150		
Produktnummer (PNC)	942 022 627		
EAN-kod	7332543810307		

