

**Rena luften snabbt och effektivt**

När du vill rena köksluften snabbt behöver du 600 ExtractionTech. Den har en kraftfull motor med två hastigheter – det har aldrig varit enklare att ta bort oönskade lukter eller matos från köket.

Vår 300 fläkt med LED-lampor kräver betydligt mindre energi än andra ljuskällor och har även längre livslängd. Denna belysning är praktisk och effektiv och ger god synlighet när du lagar mat, oavsett behov.

Produktfördelar**Håll köksluften ren med denna kraftfulla fläktmotor**

Denna kraftfulla, avancerade fläktmotor garanterar att ditt kök fortsätter att vara fritt från oönskade ångor, matos och matlagingsdofter. Rena luften snabbt och effektivt.



- Typ av installation: Utdragbar fläkt, bredd 60 cm
- Evakueringskapacitet (hög/låg): 600 / 220 m³/h
- Ljudnivå min/max/intensiv: 46/68/dB(A)
- Antal hastigheter: 3
- Typ av lampa och antal: LED, 1
- Tryckknappstyrning med 3 hastigheter
- Kallrasskydd
- Fettfiltertyp och antal: Aluminium, 2
- Evakuering eller recirkulation möjlig, om kolfilter (extra tillbehör) används
- Ljudnivå recirkulation, min/max/intensiv: 54/74dB(A)
- Kapacitet recirkulation, min/max/intensiv: 210/550/0 m³/h

Lång livslängd och bra belysning – låt LED-lampor visa vägen

Njut av expertbelysning medan du lagar mat. Våra LED-lampor använder betydligt mindre energi än andra ljuskällor och ger god synlighet i köket så att du kan laga mat på ett enklare och tryggare sätt.

**Standardfettfilter för ett rent kök**

Vårt tillförlitliga fettfilter gör att du alltid kan njuta av ett rent kök. När ett nytt filter behövs kan det antingen tvättas eller bytas ut. Ditt kök håller sig fräscht längre.

Styr fläkten med en knapptryckning

Njut av total fläktkontroll med en knapptryckning. Tryck bara på knappen för att öka eller minska effekten, så att du kan få en skön miljö i köket.

Tekniska specifikationer

Serie och Tema	600	Skorsten	,
Färg	Vit	Produktnummer (PNC)	942 022 629
Energieffektivitetsklass	A	EAN-kod	7332543810321
Produktmått H x B x D, mm	x598x300		
Kapacitet Min/Max/Int, m ³ /h	220/600/-		
Kapacitet recirkulering Min/Max/Int, m ³ /h	210/550/0		
Ljudnivå Min/Max/Int, dB(A)	46/68/-		
Ljudnivå recirkulering Min/Max/Int, dB (A)	54/74		
Motortyp	Standard		
Typ av kontroller	Tryckknappar		
Belysning	1, LED slinga		
Min. avstånd till häll, elektrisk/gas	45/65		
Flödesdynamisk effektivitetsklass	A		
Belysningseffektivitetsklass	A		
Fettfiltereffektivitetsklass	C		
Ljudnivå, max, dB(A)	68		
Superpresterande kolfilter	MCFB75, 902980302		
Kolfilter	MCFB71, 902980281		
Kolfilter LongLife	MCFB73, 902980283		
Spänning, V	220-240		
Sladdlängd, (ca) m	1.4		
Anslutningsstos, mm	150		

