

**Rena luften snabbt och effektivt**

När du vill rena köksluften snabbt behöver du 600 ExtractionTech. Den har en kraftfull motor med två hastigheter – det har aldrig varit enklare att ta bort oönskade lukter eller matos från köket.

Missa aldrig någonting med 600 LEDSpot köksfläkt. Tack vare den integrerade belysningen kan du klart och tydligt se när du lagar mat. Och den är specialdesignad för att vara energieffektiv och hållbar.

**Produktfördelar****Håll köksluften ren med denna kraftfulla fläktmotor**

Denna kraftfulla, avancerade fläktmotor garanterar att ditt kök fortsätter att vara fritt från oönskade ångor, matos och matlagingsdofter. Rena luften snabbt och effektivt.

- Typ av installation: Vägghängd designkåpa, bredd 60 cm
- Evakueringskapacitet (hög/låg): 600 / 290 m<sup>3</sup>/h
- Ljudnivå min/max/intensiv: 49/66/dB(A)
- Antal hastigheter: 3
- Typ av lampa och antal: LED Spotlight, 2
- Perimetriskt utsug
- Tryckknappstyrning med 3 hastigheter
- Kallrasskydd
- Fettfiltertyp och antal: Aluminium, 1
- Evakuering eller recirkulation möjlig, om kolfilter (medföljer) används
- Ljudnivå recirkulation, min/max/intensiv: 63/75dB(A)
- Kapacitet recirkulation, min/max/intensiv: 240/385/ m<sup>3</sup>/h

**Lång livslängd och bra belysning – låt LED-lampor visa vägen**

Njut av expertbelysning medan du lagar mat. Våra LED-lampor använder betydligt mindre energi än andra ljuskällor och ger god synlighet i köket så att du kan laga mat på ett enklare och tryggare sätt.

**Standardfettfilter för ett rent kök**

Vårt tillförlitliga fettfilter gör att du alltid kan njuta av ett rent kök. När ett nytt filter behövs kan det antingen tvättas eller bytas ut. Ditt kök håller sig fräscht längre.

**Styr fläkten med en knapptryckning**

Njut av total fläktkontroll med en knapptryckning. Tryck bara på knappen för att öka eller minska effekten, så att du kan få en skön miljö i köket.

**Tekniska specifikationer**

Serie och Tema	600 FLEX	Skorsten	,
Färg	Vit	Produktnummer (PNC)	942 051 251
Energieffektivitetsklass	C	EAN-kod	7332543671298
Produktmått H x B x D, mm	915x598x152		
Maxhöjd, mm	1260		
Kapacitet Min/Max/Int, m3/h	290/600/-		
Kapacitet recirkulering Min/Max/Int, m3/h	240/385/-		
Ljudnivå Min/Max/Int, dB(A)	49/66/-		
Ljudnivå recirkulering Min/Max/Int, dB (A)	63/75		
Motortyp	Standard		
Typ av kontroller	Tryckknappar		
Belysning	2, LED Spotlight		
Min. avstånd till häll, elektrisk/gas	50/65		
Flödesdynamisk effektivitetsklass	D		
Belysningseffektivitetsklass	A		
Fettfiltereffektivitetsklass	D		
Ljudnivå, max, dB(A)	66		
Kolfilter	ECFB02, 902 979 877		
Kolfilter LongLife	MCFB52, 902 980 095		
Spänning, V	200		
Sladdlängd, (ca) m	1.2		
Anslutningsstos, mm	150		

