AEG

7000 Hob2Hood 120 cm

DCK5281HG

Din perfekta matlagningspartner
7000 Hob2Hood har en väldigt effektiv funktion som gör att den kan styra fläktstyrkan och belysningen. Fläkten justeras medan du lagar maten, oavsett temperatur på hällen, så att du kan fokusera helt på det du håller på att tillaga.

7000 Hob2Hood har en väldigt effektiv funktion som gör att den kan styra fläktstyrkan och belysningen. Fläkten justeras medan du lagar maten, oavsett temperatur på hällen, så att du kan fokusera helt på det du håller på att tillaga.

Produktfördelar

Hob2Hood. Köksfläkt med handsfreesystem
Hob2Hood kontrollerar din köksfläkts effektnivå och belysning medan du koncentrerar dig på vikten av att få till din rätt på precis rätt sätt.

Ren luft. Snabbare.
Den här köksfläkten rensar köket från matos snabbt. Det är för att den avancerade köksfläkten har en effektiv och kraftfull motor.

LEDlights för mer raffinerad matlagning
Våra LEDlights använder betydligt mindre energi än andra belysningar och har samtidigt en betydligt längre förväntad livstid. Proffsbelysning för ökad detaljrikedom under matlagning.

Maximal filtrering – varje gång
Ett högfungerande filter som fångar upp och tar bort fetter och lukter under matlagning. Det avtagbara filtret kan rengöras i diskmaskinen, vilket garanterar att din köksfläkt fortsätter att vara effektiv.

En knapptryckning. Fullständig kontroll
Utbudet av fläktfunktioner finns i en enda elektronisk styrning. Det gör att inställningarna kan kontrolleras och justeras med bara en knapptryckning. Exakt och direkt.

- Typ av installation: Inbyggd i tak, bredd 120 cm
- Evakueringskapacitet (hög/låg): 590 / 355 m³/h
- Max. evakueringskapacitet (intensiv): 720 m³/h
- Ljudnivå min/max/intensiv: 57/70/75dB(A)
- Antal hastigheter: 3+intensiv
- Typ av lampa och antal: Dimbar LED, 1
- Invertermotor
- Perimetriskt utsug
- Elektronisk tryckknappstyrning med 3+intensiv hastigheter
- Hob2Hood
- Kallrasskydd
- Fettfilterindikator
- Kolfilterindikator
- Evakuering eller recirkulation möjlig, om kolfilter (medföljer) används
- Inklusive fjärrkontroll
- Ljudnivå recirkulation, min/max/intensiv:50/76dB(A)
- Kapacitet recirkulation, min/max/intensiv: 345/580/700 m³/h

AEG

7000 Hob2Hood 120 cm

DCK5281HG

Tekniska specifikationer

Färg	Vit
Antal hastigheter	3+intensiv
Typ av kontrollpanel	Elektroniska tryckknappar
Lamptyp	Dimbar LED
Energieffektivitetsklass	A+
Kapacitet, min/max/intensive (m3/h)	355/590/720
Ljudnivå_Min_Max_Intensiv_dB	57/70/75
Fettfiltereffektivitetsklass	D
Min. avstånd till el.häll, cm	75
Min. avstånd till gashäll, cm	75
Årlig energiförbrukning, kWh	38.6
Storlek	120
Recirkulering	Ja
Frånluft	Ja
Ljusets färgtemperatur, kelvin (K)	3000
Antal lampor	1
Hob2Hood (H2H)	Ja
Flödesdynamisk effektivitetsklass	A
Belysningseffektivitetsklass	A
Recirkulering Min, m³/h	345
Recirkulering Max, m³/h	580
Recirkulering Intensiv, m³/h	700
Ljudeffektnivå Recirkulering Min, dB (A)	50
Ljudeffektnivå Recirkulering Max, dB (A)	76
Produktnummer (PNC)	942 051 319
EAN-kod	7332543712076
Nettovikt, kg	33.7
Bruttovikt, kg	44.6
Mått HxBxD, mm	213x1200x700
Installation	Inbyggd i tak
Fettfilter	6
Material fettfilter	Aluminium nät
Sladdlängd, (ca) m	1.1
Anslutningsstos, mm	0
Spänning, V	230-240
Kolfilter medföljer	Ja, OdourCleanPlus
Passande kolfilter, OdourClean, modell	MCFB60
Passande kolfilter OdourCleanPlus, modell	MCFB60
Passande kolfilter OdourCleanPro, modell	MCFB62
Flödesdynamisk effektivitetsindex	38.4
Fettfiltreringseffektivitet (%)	65.1
Belysningseffektivitet (lux/W)	53.1875
Typ av filter	Aluminium