



Belysningen ger total kontroll på matlagningen

Missa aldrig någonting med 600 LEDSpot köksfläkt. Tack vare den integrerade belysningen kan du klart och tydligt se när du lagar mat. Och den är specialdesignad för att vara energieffektiv och hållbar.

Den traditionella designen av denna kvalitetsfläkt borgar för ett diskret, men ändå elegant tillskott i varje kök.

Produktfördelar



Låg energi, hög effekt

En kraftfull köksfläkt som drar mindre energi. Den här fläkten vädrar ut matoset snabbt och effektivt så att luften i köket förblir ren och fräsch.

- Typ av installation: Traditionell fläkt, bredd 60 cm
- Evakueringskapacitet (hög/låg): 625 / 240 m³/h
- Ljudnivå min/max/intensiv: 47/68/dB(A)
- Antal hastigheter: 3
- Typ av lampa och antal: LED Spotlight, 2
- Tryckknappstyrning med 3 hastigheter
- Kallrasskydd
- Fettfiltertyp och antal: Aluminium, 2
- Evakuering eller recirkulation möjlig, om kolfilter (extra tillbehör) används
- Tvättbart LongLife-kolfilter kan köpas som extra tillbehör
- Ljudnivå recirkulation, min/max/intensiv: 53/74dB(A)
- Kapacitet recirkulation, min/max/intensiv: 223/600/ m³/h



Bättre ljus mindre energi

Energieffektivt LED-ljus passar perfekt i köket där man behöver ljuset under en lång period. Ljust, lång hållbarhet och energieffektivt, perfekt anpassat för ett modernt hem.

Enkla fläktnställningar

Din köksfläkts funktioner kan lätt nås med de intuitiva mekaniska kontrollerna. Justera ljuset eller fläkthastigheten för snabb och flexibel matlagning.

En genväg till ren och fräsch luft

Köksfläktens högprestandamotor suger snabbt ut matos så luften förblir ren och fräsch varje gång du lagar mat.

Tekniska specifikationer

Serie och Tema	600 FLEX	Skorsten	-
Färg	Vit	Produktnummer (PNC)	942 150 603
Energieffektivitetsklass	A	EAN-kod	7332543528295
Produktmått H x B x D, mm	x598x470		
Maxhöjd, mm	423		
Kapacitet Min/Max/Int, m3/h	240/625/-		
Kapacitet recirkulering Min/Max/Int, m3/h	223/600/-		
Ljudnivå Min/Max/Int, dB(A)	47/68/-		
Ljudnivå recirkulering Min/Max/Int, dB (A)	53/74		
Motortyp	Standard		
Typ av kontroller	Tryckknappar		
Belysning	2, LED Spotlight		
Min. avstånd till häll, elektrisk/gas	43/65		
Flödesdynamisk effektivitetsklass	A		
Belysningseffektivitetsklass	A		
Fettfiltereffektivitetsklass	D		
Ljudnivå, max, dB(A)	68		
Kolfilter	MCFE29, 902980128		
Kolfilter LongLife	MCFE29, 902 980 128		
Spänning, V	220-240		
Sladdlängd, (ca) m	1.5		
Anslutningsstos, mm	150		

