

**Belysningen ger total kontroll på matlagningen**

Miss a aldrig någonting med 600 LEDSpot köksfläkt. Tack vare den integrerade belysningen kan du klart och tydligt se när du lagar mat. Och den är specialdesignad för att vara energieffektiv och hållbar.

Den traditionella designen av denna kvalitetsfläkt borgar för ett diskret, men ändå elegant tillskott i varje kök.

**Produktfördelar****Låg energi, hög effekt**

En kraftfull köksfläkt som drar mindre energi. Den här fläkten vädrar ut matoset snabbt och effektivt så att luften i köket förblir ren och fräsch.

- Typ av installation: Underbyggd fläkt, bredd 50 cm
- Evakueringskapacitet (hög/låg): 625 / 240 m<sup>3</sup>/h
- Ljudnivå min/max/intensiv: 47/68/dB(A)
- Antal hastigheter: 3
- Typ av lampa och antal: LED Spotlight, 2
- Tryckknappstyrning med 3 hastigheter
- Kallrasskydd
- Evakuering eller recirkulation möjlig, om kolfilter (extra tillbehör) används
- Tvättbart LongLife-kolfilter kan köpas som extra tillbehör
- Ljudnivå recirkulation, min/max/intensiv: 53/74dB(A)
- Kapacitet recirkulation, min/max/intensiv: 223/600/ m<sup>3</sup>/h

**Bättre ljus mindre energi**

Energieffektivt LED-ljus passar perfekt i köket där man behöver ljuset under en lång period. Ljust, lång hållbarhet och energieffektivt, perfekt anpassat för ett modernt hem.

**Enkla fläktnställningar**

Din köksfläkts funktioner kan lätt nås med de intuitiva mekaniska kontrollerna. Justera ljuset eller fläkthastigheten för snabb och flexibel matlagning.

**Renare luft i köket utan os**

Denna avancerade fläkt har en kraftfull motor som snabbt tar bort matos. Du kan njuta av en renare luft medans du lagar mat och äter.

**Tekniska specifikationer**

Serie och Tema	600 FLEX	Anslutningsstos, mm	150
Färg	Vit	Skorsten	-
Energieffektivitetsklass	A	Produktnummer (PNC)	942 150 606
Produktmått H x B x D, mm	x498x470	EAN-kod	7332543528325
Maxhöjd, mm	423		
Kapacitet Min/Max/Int, m3/h	240/625/-		
Kapacitet recirkulering Min/Max/Int, m3/h	223/600/		
Ljudnivå Min/Max/Int, dB(A)	47/68/-		
Ljudnivå recirkulering Min/Max/Int, dB (A)	53/74		
Motortyp	Standard		
Typ av kontroller	Tryckknappar		
Belysning	2, LED Spotlight		
Min. avstånd till häll, elektrisk/gas	43/65		
Flödesdynamisk effektivitetsklass	A		
Belysningseffektivitetsklass	A		
Fettfiltereffektivitetsklass	D		
Ljudnivå, max, dB(A)	68		
Kolfilter	MCFE35, 902980134		
Longlife kolfilter som tillbehör	Nej		
Kolfilter LongLife	MCFE35, 902980134		
Spänning, V	220-240		
Sladdlängd, (ca) m	1.5		

