



Smart och inspirerande fläktbelysning

Vår 300 fläkt med LED-lampor kräver betydligt mindre energi än andra ljuskällor och har även längre livslängd. Denna belysning är praktisk och effektiv och ger god synlighet när du lagar mat, oavsett behov.

Den traditionella designen av denna kvalitetsfläkt borgar för ett diskret, men ändå elegant tillskott i varje kök.

Produktfördelar



Lång livslängd och bra belysning – låt LED-lampor visa vägen

Njut av expertbelysning medan du lagar mat. Våra LED-lampor använder betydligt mindre energi än andra ljuskällor och ger god synlighet i köket så att du kan laga mat på ett enklare och tryggare sätt.

- Typ av installation: Underbyggd fläkt, bredd 60 cm
- Evakueringskapacitet (hög/låg): 272 / 115 m³/h
- Ljudnivå min/max/intensiv: 52/71/dB(A)
- Antal hastigheter: 3
- Typ av lampa och antal: LED, 1
- Skjutreglagestyrning med 3 hastigheter
- Kallrasskydd
- Fettfiltertyp och antal: Aluminium, 1
- Evakuering eller recirkulation möjlig, om kolfilter (extra tillbehör) används
- Ljudnivå recirkulation, min/max/intensiv: 63/69dB(A)
- Kapacitet recirkulation, min/max/intensiv: 54/71/ m³/h



Effektiv uppsamling av matoset

Denna effektiva köksfläkt ger en renare atmosfär för matlagning och trivsel i köket. Den tillförlitliga motorn ger effektiv bortledning av matoset, och du kan njuta av tiden i köket som aldrig förr.

Standardfettfilter för ett rent kök

Vårt tillförlitliga fettfilter gör att du alltid kan njuta av ett rent kök. När ett nytt filter behövs kan det antingen tvättas eller bytas ut. Ditt kök håller sig fräscht längre.

Mekaniska kontroller – ett enkelt sätt att justera fläktinställningarna

Din köksfläkts funktioner kan lätt nås med de mekaniska kontrollerna. Justera ljuset eller fläkthastigheten för snabb och flexibel matlagning.

Tekniska specifikationer

Färg	Vit
Antal hastigheter	3
Typ av kontrollpanel	Skjutreglage
Lamptyp	LED
Energieffektivitetsklass	D
Kapacitet, min/max/intensive (m3/h)	115/272/-
Ljudnivå_Min_Max_Intensiv_dB	52/71/-
Fettfiltereffektivitetsklass	D
Min. avstånd till el.häll, cm	50
Min. avstånd till gashäll, cm	65
Årlig energiförbrukning, kWh	65.5
Storlek	60
Recirkulering	Ja
Frånluft	Ja
Ljusets färgtemperatur, kelvin (K)	3000
Antal lampor	1
Flödesdynamisk effektivitetsklass	E
Belysnings effektivitetsklass	D
Recirkulering Min, m³/h	54
Recirkulering Max, m³/h	71
Ljudeffektnivå Recirkulering Min, dB (A)	63
Ljudeffektnivå Recirkulering Max, dB (A)	69
Produktnummer (PNC)	942 150 768

EAN-kod	7332543614363
Nettovikt, kg	5.6
Bruttovikt, kg	6.7
Mått HxBxD, mm	132x598x510
Installation	Underbyggd fläkt
Fettfilter	1
Typ av fettfilter	Aluminium, nät
Sladdlängd, (ca) m	1.5
Anslutningsstos, mm	125
Spänning, V	220-240
Kolfilter medföljer	1, Nej
Passande kolfilter, OdourClean, modell	MCFE06
Passande kolfilter OdourCleanPro, modell	Finns inget till denna modell
Flödesdynamisk effektivitetsindex	8.1
Fettfiltreringseffektivitet (%)	66
Belysnings effektivitet (lux/W)	13
Typ av filter	Aluminium

