

**Smart och inspirerande fläkthelysning**

Vår 300 fläkt med LED-lampor kräver betydligt mindre energi än andra ljuskällor och har även längre livslängd. Denna belysning är praktisk och effektiv och ger god synlighet när du lagar mat, oavsett behov.

Med sin diskreta design passar denna traditionella köksfläkt i serien 300 in i alla kök och smälter in med dina övriga vitvaror.

**Produktfördelar****Lång livslängd och bra belysning – låt LED-lampor visa vägen**

Njut av expertbelysning medan du lagar mat. Våra LED-lampor använder betydligt mindre energi än andra ljuskällor och ger god synlighet i köket så att du kan laga mat på ett enklare och tryggare sätt.



- Typ av installation: Traditionell fläkt, bredd 60 cm
- Evakueringskapacitet (hög/låg): 336 / 125 m<sup>3</sup>/h
- Ljudnivå min/max/intensiv: 45/69/dB(A)
- Antal hastigheter: 3
- Typ av lampa och antal: LED bulb, 2
- Skjutreglagestyrning med 3 hastigheter
- Kallrasskydd
- Fettfiltertyp och antal: Aluminium, 1
- Evakuering eller recirkulation möjlig, om kolfilter (extra tillbehör) används
- Ljudnivå recirkulation, min/max/intensiv:/dB(A)

**Effektiv uppsamling av matoset**

Denna effektiva köksfläkt ger en renare atmosfär för matlagning och trivsel i köket. Den tillförlitliga motorn ger effektiv bortledning av matoset, och du kan njuta av tiden i köket som aldrig förr.

**Standardfettfilter för ett rent kök**

Vårt tillförlitliga fettfilter gör att du alltid kan njuta av ett rent kök. När ett nytt filter behövs kan det antingen tvättas eller bytas ut. Ditt kök håller sig fräscht längre.

**Mekaniska kontroller – ett enkelt sätt att justera fläkinställningarna**

Din köksfläkts funktioner kan lätt nås med de mekaniska kontrollerna. Justera ljuset eller fläkthastigheten för snabb och flexibel matlagning.

**Tekniska specifikationer**

Serie och Tema	300	Anslutningsstos, mm	125
Färg	Vit	Skorsten	,
Energieffektivitetsklass	D	Produktnummer (PNC)	942 150 785
Produktmått H x B x D, mm	130x599x493	EAN-kod	7332543614523
Maxhöjd, mm	130		
Kapacitet Min/Max/Int, m3/h	125/336/-		
Kapacitet recirkulering Min/Max/Int, m3/h	//		
Ljudnivå Min/Max/Int, dB(A)	45/69/-		
Ljudnivå recirkulering Min/Max/Int, dB (A)	/		
Motortyp	Standard		
Typ av kontroller	Slider		
Belysning	2, Glödlampa LED		
Min. avstånd till häll, elektrisk/gas	50/70		
Flödesdynamisk effektivitetsklass	E		
Belysningseffektivitetsklass	D		
Fettfiltereffektivitetsklass	E		
Ljudnivå, max, dB(A)	69		
Kolfilter	MCFE15, 902 980 061		
Kolfilter LongLife	,		
Säkring, A	10		
Spänning, V	230		
Sladdlängd, (ca) m	1.5		

PSGBCH150D363003

