



Fräsch luft i köket

Köksfläkten 6000 ExtractionTech har en kraftfull motor som låter dig rengöra din köksmiljö från os och lukter utan att behöva vänta.

Den här diskreta fläkten är dold i skåpet över hällen och endast synlig när den behöver vara det. Styr fläkten med enkelhet. När du drar ut den startar fläkten och stängs sedan av så fort du trycker tillbaka den.

Produktfördelar

Ren luft. Snabbare.

Den här köksfläkten rensar köket från matos snabbt. Det är för att den avancerade köksfläkten har en effektiv och kraftfull motor.

- Typ av installation: Utdragbar fläkt, bredd 60 cm
- Evakueringskapacitet (hög/låg): 647 / 256 m³/h
- Ljudnivå min/max/intensiv: 46/67/dB(A)
- Antal hastigheter: 3
- Typ av lampa och antal: LED bulb, 2
- Tryckknappstyrning med 3 hastigheter
- Kallrasskydd
- Fettfiltertyp och antal: Aluminium, 2
- Evakuering eller recirkulation möjlig, om kolfilter (medföljer) används
- Ljudnivå recirkulation, min/max/intensiv: 51/73dB(A)
- Kapacitet recirkulation, min/max/intensiv: 205/490/0 m³/h

LEDlights för mer raffinerad matlagning

Våra LEDlights använder betydligt mindre energi än andra belysningar och har samtidigt en betydligt längre förväntad livstid. Proffsbelysning för ökad detaljrikedom under matlagning.



Maximal filtrering – varje gång

Ett högfungerande filter som fångar upp och tar bort fetter och lukter under matlagning. Det avtagbara filtret kan rengöras i diskmaskinen, vilket garanterar att din köksfläkt fortsätter att vara effektiv.

Köksfläktsinställningar. Som ändras på begäran. Med mekaniska kontroller

Innovativa mekaniska kontroller gör det enklare att ändra köksfläkts funktioner. Du kan ändra fläkthastigheten och belysningen och har full kontroll över matlagningen.

Tekniska specifikationer

Färg	Vit	Anslutningsstos, mm	150
Energieffektivitetsklass	A	Skorsten	,
Produktmått H x B x D, mm	396x598x300	Produktnummer (PNC)	942 150 845
Maxhöjd, mm	396	EAN-kod	7332543625307
Kapacitet Min/Max/Int, m3/h	256/647/-		
Kapacitet recirkulering Min/Max/Int, m3/h	205/490/0		
Ljudnivå Min/Max/Int, dB(A)	46/67/-		
Ljudnivå recirkulering Min/Max/Int, dB (A)	51/73		
Motortyp	Standard		
Typ av kontroller	Tryckknappar		
Belysning	2, Glödlampa LED		
Min. avstånd till häll, elektrisk/gas	43/65		
Flödesdynamisk effektivitetsklass	A		
Belysningseffektivitetsklass	A		
Fettfiltereffektivitetsklass	D		
Ljudnivå, max, dB(A)	67		
Superpresterande kolfilter	SUPCHARCE1, 902 979 622		
Kolfilter	MCFE18, 902 980 119		
Kolfilter LongLife	,		
Säkring, A	10		
Spänning, V	220-240		
Sladdlängd, (ca) m	1.5		

