



Köksdesign. På dina villkor

ComboHob Bridge är en kraftfull induktionshäll och köksfläkt i en enda förträfflig produkt. Köksdesign är inte längre begränsat till var man placerar en köksfläkt. Med en hybridhäll får man helt andra möjligheter.

ComboHob Bridge är en kraftfull induktionshäll och köksfläkt i en enda förträfflig produkt. Köksdesign är inte längre begränsat till var man placerar en köksfläkt. Med en hybridhäll får man helt andra möjligheter.

Produktfördelar

Matlagning och extraktion i ett. Med ComboHob

ComboHob är produkten av en extraktionsfläkt och kraftfull induktionshäll. Den ger gränslösa möjligheter för en ny köksdesign. Ultimat bekvämlighet och en modern, minimalistisk look.

- Boosterfunktion
- Bridgefunktion
- Hob²Hood connection
- Timerfunktion
- Pausfunktion
- Automatisk snabbuppvärmning
- Säkerhet: Automatisk avstängning
- Indikator på att filtret behöver rengöras

Automatiskt utsug. Med Hob2Hood

Hob2Hood-tekniken ger automatiskt utsug under matlagningen. Om du ändrar temperaturen på hällen kommer fläkten automatiskt att ändras. Det gör att du bara behöver koncentrera dig på att laga mat.

Kokzoner kan kombineras. Med Bridge

Med ComboHob lagar du enkelt stora mängder - eller använder större grytor. Tryck på Bridge-knappen för att länka samman två kokzoner. För jämn temperatur.

Easy Clean. För enkelt underhåll

Extraktionsgallret i mitten av ComboHob är löstagbart. Det ger åtkomst till aluminiumfettfiltret och det högeffektiva luftfiltret. För enkelt underhåll och hög prestanda.

Induktionshällens touch-kontroll. Byggt för exakta inställningar

Induktionshällens touch-kontroller ger en tydlig översikt över dina inställningar. Det beröringskänsliga glaset visar exakta alternativ för temperatur och extraktion - allt som krävs är en tryckning för att välja dem.

Tekniska specifikationer

Typ av ram	Svart	Säkring, A	2x16
Mått B x D (mm)	830x510	Total effekt (W)	7500
Inbyggnadsmått H x B x D, mm	210x805x490	Spänning, V	220-240
Typ av installation	Planlimmad eller Ovanpåliggande	Produktnummer (PNC)	942 150 873
Anslutningsstos, mm	227	EAN-kod	7332543716586
Typ av filter	Aluminium		
Fettfilter	1		
Kolfilter	-		
Displayfärg	Röd		
Kapacitet Min/Max/Int, m3/h	215/405/630		
Kapacitet recirkulering Min/Max/Int, m3/h	175/385/495		
Ljudnivå Min/Max/Int, dB(A)	48/62/72		
Ljudnivå recirkulering Min/Max/Int, dB (A)	56/76		
Energieffektivitetsklass	A		
Flödesdynamisk effektivitetsklass	A		
Fettfiltereffektivitetsklass	C		
Vänster fram	1600/1850W/180x200mm		
Vänster bak	2100/3000W/180x200mm		
Höger fram	1200/1400W/160mm		
Höger bak	2300/3000W/200mm		
Typ av motor	Standard		
Hastigheter utblås	3+2Intensive		
Sladdlängd, (ca) m	1.5		

