



Ditt kök, du väljer stil

Föreställ dig total frihet när du designar ditt kök. Med en häll med inbyggd fläkt är du ett steg närmre. Den kombinerade hällen med fläkt gör att du inte behöver tänka på vart en standardfläkt skulle behöva installeras.

Föreställ dig total frihet när du designar ditt kök. Med en häll med inbyggd fläkt är du ett steg närmre. Den kombinerade hällen med fläkt gör att du inte behöver tänka på vart en standardfläkt skulle behöva installeras.

Produktfördelar

Skapad för flexibilitet

Med fläkt och filter integrerat i mitten på hällen behöver du inte längre tänka på installation av en överhängande fläkt. Du kan installera den framför ett fönster eller i en köksö, full frihet att designa ditt kök.

Hands-free

Os och doft tas bort med den intuitiva Hob-2-hood-teknologin. Fläkten justerar sig med automatik när du lagar mat och tar effektivt bort os och doft.

Med Bridge-funktionen kan zoner slås ihop till en större kokzon

Med Bridge-funktionen kan du slå ihop två separata kokzoner för att skapa en stor. Med inställningarna för temperatur och tid som anpassas automatiskt, är den idealisk för att få ut det mesta av planchas eller grillrätter.

Easy Clean. För enkelt underhåll

Extraktionsgallret i mitten av hällen är löstagbart. Det ger åtkomst till aluminiumfettfiltret och det högeffektiva luftfiltret. För enkelt underhåll och hög prestanda.

Induktionshällens touch-kontroll gör det enkelt att justera inställningar

Induktionshällens touch-kontroller ger en tydlig översikt över dina inställningar. Det beröringskänsliga glaset visar exakta alternativ för temperatur och extraktion - allt som krävs är en tryckning för att välja dem.

- Boosterfunktion
- Barnlås
- Bridgefunktion
- Hob²Hood connection
- Timerfunktion
- Pausfunktion
- Automatisk snabbuppvärmning
- Säkerhet: Automatisk avstängning
- Indikator på att filtret behöver rengöras
- Indikator för att rengöra kolfiltret
- Filter Medföljer SUPCHARCOM
- Delar för installation inkluderat med ComboHob

Tekniska specifikationer

Typ av ram	Svart	Säkring, A	2x16
Mått B x D (mm)	720x510	Total effekt (W)	7400
Inbyggnadsmått H x B x D, mm	246.2x560x490	Spänning, V	220-240
Typ av installation	Planlimmad eller Ovanpåliggande	Produktnummer (PNC)	942 150 898
Anslutningsstos, mm	227	EAN-kod	7332543795383
Typ av filter	Aluminium		
Fettfilter	1		
Kolfilter	Medföljer		
Displayfärg	Röd		
Kapacitet Min/Max/Int, m3/h	160/375/570		
Kapacitet recirkulering Min/Max/Int, m3/h	150/365/515		
Ljudnivå Min/Max/Int, dB(A)	43/57/67		
Ljudnivå recirkulering Min/Max/Int, dB (A)	46/62		
Energieffektivitetsklass	A		
Flödesdynamisk effektivitetsklass	B		
Fettfiltereffektivitetsklass	D		
Vänster fram	2100/3000W/191x210mm		
Vänster bak	1600/1850W/191x210mm		
Höger fram	1200/1400W/160mm		
Höger bak	2300/3000W/200mm		
Typ av motor	Standard		
Hastigheter utblås	3+2Intensive		
Sladdlängd, (ca) m	1.5		

