

**Den snabba, effektiva hällen för problemfri matlagning**

HighLight-hällen är det snabbaste sättet att värma upp utan att använda induktion. Lätt att rengöra, bekvämt och intuitivt, keramiska kokzoner värms snabbt så att dina rätter blir klara på nolltid.

HighLight-hällen är det snabbaste sättet att värma upp utan att använda induktion. Lätt att rengöra, bekvämt och intuitivt, keramiska kokzoner värms snabbt så att dina rätter blir klara på nolltid.

Produktfördelar**Konventionell matlagning – pålitligt enkelt och bra att baka med**

Konventionell matlagning är alltid pålitlig och bekväm med jämn över- och undervärme som passar utmärkt till bakning.

- Hällkontroll med vred
- Ugnsfunktioner: Undervärme, Konventionell/traditionell matlagning, Snabbgrill, Bakning med fukt, Snabbvärme, SlowCook
- Spis med en ugn och häll
- Sval och barnsäker ugnslucka
- Lättrengjorda ugnsglas
- Ugnens ventilation sitter baktill på hällen
- Medföljande tillbehör: 1 Emaljplåt, 1 Emalj långpanna, 1 Krom
- Vänster zon fram: 1700W/180mm
- Vänster zon bak: 1200W/140mm
- Höger zon fram: 1200W/140mm
- Höger zon bak: 1700W/180mm

Borttagbara ugnsstegar. Enkel rengöring.

Ugnsstegar som är borttagbara gör det enkelt att rengöra ugnen.

Svart emalj – slitstark och lätt att rengöra

Svart emalj är det optimala materialet för ugnar. Robust, hållbar och lätt att rengöra – det underlättar tillagningen.

Barnlås för ökad säkerhet i köket

Barnlåset är ett mekaniskt lucklås som enkelt kan tas bort och som skyddar barn mot brännskador.

Löstagbar glaslucka – enkel att rengöra

Glasluckan och panelerna är helt avtagbara vilket gör rengöringen enkel.

Tekniska specifikationer

Färg	Vit
Rengöring	Svart slät emalj
Nettovolym, liter	60
Energiklass	A
Mått HxBxD	858-923x500x600
Plåt, max bakningsyta, cm ²	1164
Ugnsbelysning	1 lampa, Baktill & på sidan
Temperaturspann	50°C - 300°C
Energiförbrukning, över/undervärme, kWh	0.76
Maxtemperatur på lucka. K-värde	55
Lucklås	Ja
Tippskydd	Ja
Kabel/Kontakt	Ingen kabel/Ingen kontakt
Spänning, V	230
Max anslutningseffekt, W	8475
Säkring, A	3x16
Produktnummer (PNC)	943 005 550
EAN-kod	7332543841806

PSGBCO220DE00005

