# 500 SurroundCook HighLight-Häll 50 cm Svart Slät Emalj

**LKR54000NW**





**Varmluft – bättre värmefördelning för jämnare tillagningsresultat**
Krispiga bakverk, perfekta pajer, välbrynt kött – varmluftsystemet ser till att värmen cirkulerar jämnt i hela ugnen. Jämn tillagning var du än placerar din mat.

Krispiga bakverk, perfekta pajer, välbrynt kött – varmluftsystemet ser till att värmen cirkulerar jämnt i hela ugnen. Jämn tillagning var du än placerar din mat.

## Produktfördelar



**Matlagning på flera nivåer. Tillaga mer på samma tid**
Vid matlagning på flera nivåer gör den extra ringformade värmeelementet att maten tillagas perfekt även när två plåtar används samtidigt.



**HighLight-häll – för snabb matlagning**
HighLight-hällen är snabb och enkel att rengöra med keramiska zoner som värms upp snabbt och jämnt för smidig matlagning.



**Svart emalj – slitstark och lätt att rengöra**
Svart emalj är det optimala materialet för ugnar. Robust, hållbart och lätt att rengöra – det underlättar tillagningsprocessen.

**En glaslucka som är enkel att rengöra**
Ugnsluckans glas är enkelt att rengöra. Man kan ta bort luckan och glaspanelerna helt för snabb rengöring.

**Ugnen som är lättare och bekvämare att rengöra!**
De flyttbara ugnsstegarna gör det lättare än någonsin att rengöra ugnen i de svåråtkomliga hörnen, på kortare tid och med mindre ansträngning.

- Vred för fyra steglöst inställda zoner
- Ugnsfunktioner: Konvektion, Konventionell/traditionell matlagning, Snabbgrill, Bakning med fukt, SlowCook
- Sval och barnsäker ugnslucka
- Medföljande tillbehör: 1 Emalj långpanna, 2 Emaljplåtar, 1 Krom
- Vänster zon fram: 1800W/180mm
- Höger zon bak: 1800W/180mm

# 500 SurroundCook HighLight-Häll 50 cm Svart Slät Emalj

## LKR54000NW

### Tekniska specifikationer

| | |
|---|---|
| Färg | Vit |
| Rengöring | Svart slät emalj |
| Nettovolym, liter | 57 |
| Energiklass | A |
| Mått HxBxD | 858-923x500x600 |
| Plåt, max bakningsyta, cm2 | 1164 |
| Ugnsbelysning | 1 lampa, Bak |
| Temperaturspann | 50°C - 300°C |
| Energiförbrukning, över/undervärme, kWh | 0.84 |
| Energiförbrukning, varmluft, kWh | 0.75 |
| Maxtemperatur på lucka. K-värde | 55 |
| Lucklås | Ja |
| Tippskydd | Ja |
| Kabel/Kontakt | 1.4m/ |
| Spänning, V | 230 |
| Max anslutningseffekt, W | 8495 |
| Säkring, A | 25 |
| Produktnummer (PNC) | 943 005 556 |
| EAN-kod | 7332543973415 |

