

**Den snabba, effektiva hällen för problemfri matlagning**

HighLight hällen är det snabbaste sättet att värma upp utan att använda induktion. Lätt att rengöra, bekvämt och intuitivt, keramiska kokzoner värms snabbt så att dina rätter blir klara på nolltid.

HighLight hällen är det snabbaste sättet att värma upp utan att använda induktion. Lätt att rengöra, bekvämt och intuitivt, keramiska kokzoner värms snabbt så att dina rätter blir klara på nolltid.

Produktfördelar**Konventionell matlagning – pålitligt enkelt och bra att baka med**

Konventionell matlagning är alltid pålitlig och bekväm med jämn över- och undervärme som passar utmärkt till bakning.

- Spisen stängs automatiskt av efter 120 minuter med timern.
- Vred för fyra steglöst inställda zoner
- Hällkontroll med vred
- Ugnsfunktioner: Grill, Traditionell bakning med fukt, Konventionell/traditionell matlagning, Snabbgrill, Undervärme
- Spis med en ugn och häll
- Sval och barnsäker ugnslucka
- Lättrengjorda ugnsglas
- Kylfläkt
- Medföljande tillbehör: 1 Emalj långpanna, 2 Emaljplåtar, 1 krom med upphöjda kanter
- Vänster zon fram: 2300W/210mm
- Vänster zon bak: 1200W/145mm
- Höger zon fram: 1200W/145mm
- Höger zon bak: 1800W/180mm

Svart emalj – slitstark och lätt att rengöra

Svart emalj är det optimala materialet för ugnar. Robust, hållbart och lätt att rengöra – det underlättar tillagningsprocessen.

Du har alltid rätt tillagningstid med signaluret

Vårt signalur hjälper dig att kontrollera dina måltider. Ställ bara in tiden och timern kommer att avisera när tiden har löpt ut – eftersom en minut kan göra hela skillnaden.

Löstagbar glaslucka – enkel att rengöra

Glasluckan och panelerna är helt avtagbara vilket gör rengöringen enkel.

Barnlås för ökad säkerhet i köket

Barnlåset är ett mekaniskt lucklås som enkelt kan tas bort och som skyddar barn mot brännskador.

Tekniska specifikationer

Färg	Vit
Rengöring	Svart slät emalj
Nettovolym, liter	77
Energiklass	A
Mått HxBxD	850-936x596x600
Plåt, max bakningsyta, cm ²	1424
Ugnsbelysning	1 lampa, Bak
Temperaturspann	50°C - 275°C
Funktionslås	Ja
Energiförbrukning, över/undervärme, kWh	0.83
Maxtemperatur på lucka. K-värde	30
Lucklås	Ja
Tippskydd	Ja
Medföljande tillbehör	Tippskydd
Kabel/Kontakt	1,4m sladd/Kontakt
Spänning, V	400
Max anslutningseffekt, W	9300
Säkring, A	3x16
Produktnummer (PNC)	947 941 434
EAN-kod	7332543797080

PSGBCO180DE00001

