

**Det snabbaste sättet att laga mat**

Få din häll varm snabbare med 300 induktionshäll. Utan gas att tända eller spolar som ska förvärmas når kokzonerna hög temperatur snabbt, så vatten kokar snabbare än någonsin. Och den reagerar direkt när du sänker värmen, vilket ger dig total kontroll.

---

Släpp fram din talang och dra nytta av samma hastighet och precision som yrkeskockarna använder. Induktionstekniken möjliggör omedelbara och exakta värmejusteringar.

**Produktfördelar****Enkelt, snabbt och säkert – induktion**

Induktionsteknik innebär att värme levereras snabbt och precis på rätt plats, vilket gör området runt ytorna svala och säkra. Den reagerar också omedelbart på temperaturförändringar. Och den släta ytan gör den enkel att rengöra.

- Främre vänsterzon: 2300/2800W/210mm
- Bakre vänsterzon: 1200W/145mm
- Främre högerzon: 1200/1800W/145mm
- Bakre högerzon: 1800W/180mm
- Induktionshäll
- Touchkontroller
- Boosterfunktion
- Barnlås
- Funktionslås
- Enkel installation med snap-in system
- Restvärmevisning för kokzoner:

**Kontroll med en touch**

Med touchkontroller behöver du inte gissa. Få åtkomst till inställningarna genom den beröringskänsliga glasytan, så kan du enkelt höja eller sänka temperaturen. Och utan utskjutande knappar eller vred är den lätt att rengöra.

**Intensiv värme på ett ögonblick med PowerBoost**

Aktivera PowerBooster-funktionen för att få en omedelbar värmeökning under tillagningen. Perfekt för att få maten klar snabbare. Du kan koka upp vatten snabbare än någonsin och värma kastrullerna så fort de behövs.

**Lås dina inställningar**

Låsfunktionen på hällen innebär att dina inställningar kommer att stanna som de är, även om kontrollpanelen oavsiktligt berörs av någon – till och med barn. Det innebär också att du kan torka av eventuellt spill utan att påverka tillagningen.

**Tekniska specifikationer**

Typ av ram	Raka kanter
Mått B x D (mm)	590x520
Inbyggnadsmått H x B x D, mm	52x560x490
Antal kokzoner	4
Typ av installation	Ovanpåliggande
PowerBooster	Ja
Barnlås	Ja
Autoavstängning	Ja
Radie, mm	5
Displayfärg	Röd
Total effekt (W)	6600
Övrigt	"cable: 4x2,5 <sup>2</sup> for 2-phase connection with 2 x 16 A protection"
Färg	Svart
Sladdlängd, (ca) m	1.5
Elkontakt	-
Produktnummer (PNC)	949 492 480
EAN-kod	7332543757527

