



### Ditt kök, din stil.

Få friheten du drömmer om inom köksdesign. Denna duo kombinerar en induktionshäll med en kraftfull integrerad fläkt – en praktisk allt-i-ett-lösning för ditt kök. Nu kan du fritt planera din kökslayout utan att behöva tumma på kreativiteten.

Bridge Induktionshäll med inbyggd fläkt. Få friheten du drömmer om inom köksdesign. Denna duo kombinerar en induktionshäll med en kraftfull integrerad fläkt – en praktisk allt-i-ett-lösning för ditt kök. Nu kan du fritt planera din kökslayout utan att behöva tumma på kreativiteten.

## Produktfördelar



### Planera ditt drömkök med frihet inom köksdesign

Denna kombination av induktionshäll med en kraftfull integrerad fläkt ger dig en fri köksdesign. Mer plats för mångsidiga kökslayoutidéer.

- Boosterfunktion
- Barnlås
- Bridgefunktion
- Hob<sup>2</sup>Hood connection
- Timerfunktion
- Pausfunktion
- Säkerhet: Automatisk avstängning
- Indikator på att filtret behöver rengöras
- Indikator för att rengöra kolfiltret
- Filter Medföljer
- Delar för installation inkluderat med ComboHob



### Kombinera matlagingszoner för större pannor och kastruller. Double Bridge

En stor kastrull för att laga en gryta? En grillplatta? Med Double Bridge-funktionen kan du kombinera två matlagingszoner på båda sidorna av hällen, vilket ger en enhetlig värmefördelning till dina stora pannor och kastruller.



### Efter matlagningen kan köksluften rengöras med Breeze utan oväsen.

När du är klar med matlagningen vill du kunna avnjuta måltiden i ett fräscht kök utan en surrande fläkt. Breeze-funktionen rengör köksluften tyst utan att störa dig eller dina middagsgäster.

### Lätt att rengöra Ett 2-i-1-filter som är enkelt att ta bort

2-i-1-filtret kombinerar ett kol- och fettfilter som tar bort matos och fett. Om produkten är installerad för recirkulering krävs ett 2-i-1-filter. Filtret är enkelt att ta bort och kan tvättas i diskmaskin.

### Automatisk fläkthastighet. Med Hob2Hood

Med Hob2Hood regleras fläkthastigheten automatiskt under matlagningen. Om du ändrar temperaturen på hällen ställs fläkthastigheten om automatiskt. Med denna funktion kan du koncentrera dig på matlagningen.

## Tekniska specifikationer

Typ av ram	Raka kanter	Hastigheter utblås	3+Intensive
Mått B x D (mm)	830x515	Sladdlängd, (ca) m	1.5
Inbyggnadsmått H x B x D, mm	212x780x490	Säkring, A	2x16
Typ av installation	Planlimmad eller Ovanpåliggande	Total effekt (W)	7350
Anslutningsstos, mm	220	Spänning, V	220-240V/400V2N
Typ av filter	Combined Aluminium mesh	Produktnummer (PNC)	949 597 950
Fettfilter	2	EAN-kod	7332543838639
Kolfilter	Medföljer		
Radie, mm	5/10 integrated		
Displayfärg	Röd		
Breezefunktion	Ja		
Kapacitet Min/Max/Int, m3/h	270/500/630		
Kapacitet recirkulering Min/Max/Int, m3/h	250/465/585		
Ljudnivå Min/Max/Int, dB(A)	49/64/70		
Ljudnivå recirkulering Min/Max/Int, dB(A)	54/70		
Energieffektivitetsklass	A+		
Flödesdynamisk effektivitetsklass	A		
Fettfiltereffektivitetsklass	B		
Vänster fram	2300/3200W/210mm		
Vänster bak	2300/3200W/210mm		
Höger fram	2300/3200W/210mm		
Höger bak	2300/3200W/210mm		
Typ av motor	Borstlös		

PSGBHH220DE0000C

PSGBHH220DE0000D

