

**Det enkla, anslutna sättet att hålla sig sval**


Den portabla luftkonditioneringen Comfort 600 kylar tyst ner rummet med kall luft. Den nya Electrolux-appen och de intuitiva kontrollerna är enkla att använda och fönstersatsen är enkel att montera.

Den portabla luftkonditioneringen Comfort 600 kylar tyst ner rummet med kall luft. Den nya Electrolux-appen och de intuitiva kontrollerna är enkla att använda och fönstersatsen är enkel att montera.

**Produktfördelar****Enkel installation med fönstersats, enkel att styra via appen**


Enkel montering med vår fönstersats – full kyleffekt på sommaren. Ställ in önskad temperatur och schemalägg dina favoritlägen på distans via Electrolux-appen.

- Lägen: Auto, Kyla, Torka, Fläkt
- Avfuktning-funktion för ett skönare inomhusklimat
- Varmluften leds utomhus via den medföljande slangen (Ø140 mm x 1390 mm)

**Optimerad energiförbrukning**

Vår portabla luftkonditionering erbjuder en energieffektiv nedkylning. Spara upp till 24 % mer energi med vår Premiumfönstersats<sup>1</sup> till följd av mindre infiltration<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Premiumfönstersatsen säljs separat.

**Vår tystaste portabla luftkonditionering**

Sov gott tack vare ett kraftfullt luftflöde och ultralåga ljudnivåer på 60 dB(A)<sup>3</sup> – mindre än halva ljudnivån från en standardklassad portabel luftkonditionering på 64 dB (A).

**Känn dig bekväm snabbt**

Känn dig behagligt sval snabbt. Använd Premiumfönstersatsen<sup>1</sup> och kan du minska nedkylningstiden med 54 %.

<sup>1</sup>Premiumfönstersatsen säljs separat.

**Hållbar lösning som minskar enhetens klimatpåverkan**

En hållbarare lösning: Köldmediet som används är hållbar R290-gas, som minskar den globala uppvärmningspotentialen från portabla luftkonditioneringar (GWP) med 99,8 % jämfört med luftkonditioneringar som använder R410a.

**Tekniska specifikationer**

Färg	Vit
Kyleffekt, kW	2.6
EER/SEER-värde	-/3.6
SEER, årlig energiförbrukning, kW	255.5
Energiförbrukning, kWh/användning	0.8
Ljudnivå	60.3
Köldmedel/Volym	R290/0.235
Användningsområde omgivande temp i grader C	5-35
Temperaturspann vid användande	16-32
Avfuktning, liter/h	1.2
Läge	Auto, Kyla, Torka, Fläkt
Nettovikt, kg	34.5
Mått inomhusdel, HxBxD, mm	802x493x415
Installation	Portabel enhet
Produktnummer (PNC)	950 011 609
EAN-kod	7332543979639

