Electrolux

Window-kit för sidohängda fönster

EWKIT5





Premiumfönstersats för sidohängda fönster
Snabbmonterade klämmor och utdragbara sidopaneler i tyg gör installationen enkel. Den täta förseglingen håller den varma luften ute, vilket minskar energiförbrukningen med upp till 28 %* och kyler rummet upp till 50 % snabbare** jämfört med att använda den bärbara AC:n utan fönsterkit.

*När rumstemperaturen är 26 °C och inställd temperatur är 20 °C kan energiförbrukningen minska med upp till 28 % vid användning av fönsterkit jämfört med utan fönsterkit. Internt test utfört med en Electrolux 9K-modell med energiklass A i ett rum på 14 m², med 60 % relativ luftfuktighet och en

Snabbmonterade klämmor och utdragbara sidopaneler i tyg gör installationen av fönsterkitet enkel. Den täta förseglingen håller den varma luften ute.

Produktfördelar



Spara upp till 28 % energi*
Genom att hålla den svala luften inne och den varma luften ute kan du minska energiförbrukningen med upp till 28 % vid kylning av rummet, jämfört med att använda den bärbara AC:n utan fönsterkit.

*När rumstemperaturen är 26 °C och inställd temperatur är 20 °C kan energiförbrukningen minska med upp till 28 % vid användning av fönsterkit jämfört med utan fönsterkit. Internt test utfört med en Electrolux 9K-modell med energiklass A i ett rum på 14 m², med 60 % relativ luftfuktighet och en



Snabbare kylning och uppvärmning
Nå den inställda temperaturen på mindre än halva tiden* med den nya fönstersatsen (jämfört med vanliga fönstersatser/slang utanför fönstret).

*Då rumstemperaturen är 26° C och den inställda temperaturen är 24 °C, kommer du att nå den inställda temperaturen på 19 min om man använder premiumfönstersatsen istället för på 47 min utan fönstersats. Interna tester gjorda med en A-märkt Electrolux 9K i ett rum på 14 m2 med relativ luftfuktighet



Snabb och verktygsfri installation.
Den innovativa fönstersatsdesignen tillåter en enkel och snabb installation och avtäckning utan några verktyg eller någon tejp.



Extremt juster- och anpassningsbar
Med extremt justerbara teleskopiska tätningsplåtar, tygpaneler och infällbara klämmor är denna fönstersats utformad för att passa sidohängda fönster med olika höjd och bredd. Kompatibelt med alla portabla luftkonditioneringar med 15 cm slang.



Passar till
Passar alla portabla AC med rund utblåsslang på 15 cm i diameter: Comfort 600, AirFlower, ChillFlex, ChillFlex Pro, ChillFlex Plus och Well P7

Täckning: 1000–1350mm; förl. ökar: 1350–1700mm
Bredd: 900-1260mm
Tjocklek: 35-105mm
Klämmor: 15mm slang ovan/under ram

Window-kit för sidohängda fönster

EWKIT5

Tekniska specifikationer

ProductTitle	Window-kit för sidohängda fönster
Varumärke	Electrolux
Ursprungsland	CHINA
EAN-kod	7319599040223
Produktnummer (PNC)	900 923 636