

**Glöm handdukstorkning, när luckan öppnas torkar disken.**

Vår 300 AirDry-diskmaskinsteknik avslutar varje program med frisk luft, vilket är tre gånger bättre än slutna lucksystem. Luckan öppnas automatiskt under torkningsfasen och luften gör att tallrikarna och besticken blir helt torra.

Vår 300 AirDry-diskmaskinsteknik avslutar varje program med frisk luft, som är tre gånger bättre än slutna lucksystem. Luckan öppnas automatiskt under torkningsfasen och luften gör att tallrikarna och besticken blir helt torra.

Produktfördelar**Torkar tre gånger bättre med AirDry**

Den nya AirDry-tekniken använder naturligt luftflöde för att slutföra torkning, vilket ger upp till tre gånger bättre prestanda jämfört med systemet med stängd lucka. Luckan öppnas 10 cm mot slutet av programmet, luften cirkulerar och ger utmärkt torkresultat.

Med dubbla spolarmar når vattnet överallt

Varje glas, tallrik och assiett får vatten tack vare diskmaskinens två roterande spolarmar. Sprinklerna ser till att vattnet når hela maskinen, så att din disk kommer ut skinande ren. I både den övre och den nedre korgen.

Snabb och effektiv

Din nya tids sparare. När diskmaskinen inte är helt full är vårt 30-minuters snabbprogram den perfekta lösningen. Och utan att kompromissa med resultatet. För perfekt diskresultat – snabbt.

Enkel installation, PerfectFit

Med PerfectFit-gångjärn är det ännu enklare att installera din nya diskmaskin. Gångjärnen passar alla maskinhöjder och tar till och med bort behovet av att skära av sockeln. Du kan vara säker på att din maskin passar perfekt i ditt kök.

**Rinse and Hold - fördisk för fräschare disk**

Om det tar dig några dagar att fylla på diskmaskinen, kommer Rinse-and-Hold-programmet att förhindra uppbyggnad av lukt i maskinen. Vattenstrålar tar bort matrester från tallrikar och glas, så att köket hålls fräscht.

- Fördröjd start
- Avisering om salt och spolglans
- AirDry
- Övre korg: Fällbar kopphylla
- Nedre korg: Fixed tines
- -
- Program: 160 Minutes, 90 Minutes, ECO, Quick 30 Minutes, Avsköljningsprogram

Tekniska specifikationer

Installation	Underbyggd	Säkring, A	10
Antal kuvert	9	Tilloppsslang, cm	150
Energiklass	F	Tilloppsslang, typ	Aqua control
Ljudnivå (dB)	49	Översvämningsskydd	Hel botten och flottör
Färg	Vit	Vattenanslutning	Varmt/Kallt
XXL-utrymme	Nej	Max diameter tallrik i överkorg med korgen i lågt läge.	200
Inbyggnadsmått	820-880x450x570	Max diameter tallrik i överkorg med korgen i högt läge.	240
Antal program	5	Max diameter tallrik i underkorg med överkorg i lågt läge.	270
Antal temperaturer	3	Max diameter tallrik i underkorg med överkorg i högt läge.	310
Produktmått H x B x D, mm	818x446x575	Övre Sprayarm	Dubbla sprayarmer
Ljudklass	C	Sprayarm, typ	Standard
Djup öppen dörr/lucka, mm	1140	Extra funktioner	-
Typ av bestickkorg/låda	Bestickkorg	Extra funktioner i appen	-
Glashållare i nedre korgen	-	Hjul/Fötter	2 justerbara + 1 framiifrån justerbar bakre fot
Invändig belysning	Nej	Upphöjd installation	Nej
DoorFitKit	Nej	Display	LED indikator
Diskeffektindex	1.121	Installation	Fristående
Torkeffektindex	1.061	Nettovikt, kg	31
Energiförbrukning kWh/100 cykler	78	EAN-kod	7332543732685
Vattenförbrukning, liter per cykel (baserat på eco-programmet)	9.9	Produktnummer (PNC)	911 089 106
Typ av gångjärn	Standard		
Total effekt, W	1950		
Sladdlängd, (ca) m	1.5		
Längd tömnings slang, cm	150		

PSGBDW170DE00004

