



HÖRN-TILL-HÖRN. ALLT TÄCKS

Även när disken står tätt, med stora formar och fat, blir det rent i varje hörn. Den innovativa satellitspolarmen sprider vattnet effektivt i hela maskinen och ser till att all disk blir ren. Inget smuts som lämnas kvar – bara skinande resultat överallt.

Även när disken står tätt, med stora formar och fat, blir det rent i varje hörn. Den innovativa satellitspolarmen sprider vattnet effektivt i hela maskinen och ser till att all disk blir ren. Inget smuts som lämnas kvar – bara skinande resultat överallt.

Produktfördelar

HÖRN-TILL-HÖRN. ALLT TÄCKS

Även när disken står tätt, med stora formar och fat, blir det rent i varje hörn. Den innovativa satellitspolarmen sprider vattnet effektivt i hela maskinen och ser till att all disk blir ren. Inget smuts som lämnas kvar – bara skinande resultat överallt.

Anpassningsbart utrymme och bekväm diskning med MaxiFlex

I MaxiFlex-lådan ryms bestick och köksredskap i många olika storlekar, oavsett om de är stora eller har annorlunda form. Flexibla avdelare och maximerat djup betyder att den kan anpassas. De flesta föremålen kan stoppas in och diskas på en gång.

Full koll på ett ögonkast

Den här diskmaskinen håller dig enkelt uppdaterad om diskens status. Beam on Floor projicerar en röd ljuspunkt på golvet när programmet körs, och byter till grönt när det är klart att plockas ur. Enkelt och effektivt.



Mer plats där det behövs: övre korg med justerbar höjd

Skapa enkelt mer utrymme i diskmaskinens övre eller nedre del med en övre korg som kan justeras i höjd. Greppa handtagen på båda sidorna av korgen och dra försiktigt uppåt för att justera höjden på ena eller båda sidorna.

- Beam on Floor-teknologi visar status med rött och grönt ljus
- Touchkontroll för val av program och funktioner
- Fördröjd start
- Avisering om salt och spolglans
- AirDry
- AutoProgram
- AutoOff funktion
- Övre korg: Fällbar kopphylla, Handtag
- Nedre korg: 2 fällbara tallriksstöd, Handtag
- XtraPower
- Program: 90 Minutes, AUTO Sense, ECO, Machine care, Quick 30 Minutes

Tekniska specifikationer

Installation	Helintegrerad	Längd tömningsslang, cm	150
Antal kuvert	14	Säkring, A	10
Energiklass	C	Tilloppsslang, cm	150
Ljudnivå (dB)	44	Tilloppsslang, typ	Aqua control
Färg	-	Översvämningsskydd	Hel botten och flottör
Inbyggnadsmått	820-900x600x550	Vattenanslutning	Varmt/Kallt
Antal program	5	Max diameter tallrik i överkorg med korgen i lågt läge.	190
Antal temperaturer	2	Max diameter tallrik i överkorg med korgen i högt läge.	140
Produktmått H x B x D, mm	818x596x550	Max diameter tallrik i underkorg med överkorg i lågt läge.	270
Ljudklass	B	Max diameter tallrik i underkorg med överkorg i högt läge.	315
Djup öppen dörr/lucka, mm	1200	Övre Sprayarm	Standard sprayarm
Typ av bestickkorg/låda	Besticklåda	Sprayarm, typ	Satellitpolarm
QuickSelect	Level 1	Extra funktioner	XtraPower
Glashållare i nedre korgen	-	Extra funktioner i appen	-
Ljussignal på golvet	Röd & Grön	Hjul/Fötter	2 justerbara + 1 framiifrån justerbar bakre fot
Invändig belysning	Nej	Upphöjd installation	Nej
DoorFitKit	Nej	Höjd Disklucka	645-776
Diskeffektindex	1.121	Tillåten Vikt Disklucka, kg	2-10
Torkeffektindex	1.061	Display	LED indikator
Energiförbrukning kWh/100 cykler	75	Installation	Inbyggd
Vattenförbrukning, liter per cykel (baserat på eco-programmet)	10.5		
Typ av gångjärn	Sliding Door		
Total effekt, W	1950		
Sladdlängd, (ca) m	1.5		

