



Ger upp till 3x bättre täckning utan extra vatten

Diskmaskinen 600 SatelliteClean® har en innovativ spolarm som erbjuder 3x bättre spraytäckning jämfört med standardsystemet. Den garanterar rengöring i alla hörn så att till och med tätt staplade föremål diskas noggrant.

Diskmaskinen 600 SatelliteClean® har en innovativ spolarm som erbjuder 3x bättre spraytäckning jämfört med standardsystemet. Den garanterar rengöring i alla hörn så att till och med tätt staplade föremål diskas noggrant.

Produktfördelar

SatelliteClean®. Komplet rengöring. Utan att extra vatten används
Disken kommer ut fläckfri med SatelliteClean® — den har upp till 3x bättre prestanda än en standarddiskmaskin. Tack vare den dubbelroterande sprayarmen som kontinuerligt ändrar sprayvinkel, blir även skrymmande föremål riktigt rena.



Alla dina bestick kan diskas på en gång med MaxiFlex

MaxiFlex-lådan är designad för bestick och köksredskap i nästan alla former och storlekar. Oavsett om de är stora eller otympliga ser de anpassningsbara avdelarna och den djupa lådan till att allt enkelt får plats.

QuickSelect: välj programlängd efter dina behov

Använd QuickSelect-reglaget för att välja önskad programlängd. Displayen visar programmets beräknade vatten- och energiförbrukning med hjälp av smarta gröna indikatorer.



Varsamt stöd för ömtåliga glas

SoftSpike gummistöd gör att ömtåliga glas står upprätt för att minimera risken för att de skadas eller går sönder under disken.



Tyst feedback, Beam on Floor

Beam on Floor ger upplyst information och håller ditt kök tyst. I stället för en hög ljudsignal som kanske inte hörs på grund av bakgrundsbrus, talar diskmaskinen tydligt om sin status genom att projicera en punkt på golvet. Röd när den är igång och grön när den är klar.

- Beam on Floor-teknologi visar status med rött och grönt ljus
- Touchkontroll för val av program och funktioner
- Fördröjd start
- Avisering om salt och spolglans
- AirDry
- AutoOff funktion
- Övre korg: 2 SoftSpikes, Fällbar kopphylla, Handtag
- Nedre korg: 2 fällbara tallriksstöd, Handtag
- GlassCare, XtraPower
- Program: 160 Minutes, 60 Minutes, 90 Minutes, AUTO Sense, Eco, Machine Care, Quick 30 Minutes, Avsköljningsprogram

Tekniska specifikationer

Installation	Helintegrerad	Sladdlängd, (ca) m	1.5
Antal kuvert	14	Längd tömningsslang, cm	150
Energiklass	C	Säkring, A	10
Ljudnivå (dB)	44	Tilloppsslang, cm	150
Färg	-	Tilloppsslang, typ	Aqua control
Inbyggnadsmått	820-900x600x550	Översvämningsskydd	Hel botten och flottör
Antal program	8	Vattenanslutning	Varmt/Kallt
Antal temperaturer	3	Max diameter tallrik i överkorg med korgen i lågt läge.	190
Produktmått H x B x D, mm	818x596x550	Max diameter tallrik i överkorg med korgen i högt läge.	140
Ljudklass	B	Max diameter tallrik i underkorg med överkorg i lågt läge.	270
Djup öppen dörr/lucka, mm	1200	Max diameter tallrik i underkorg med överkorg i högt läge.	315
Typ av bestickkorg/låda	Besticklåda	Övre Sprayarm	Standard sprayarm
QuickSelect	Level 2	Sprayarm, typ	Satellitspolarm
SoftSpikes	1 rad med SoftSpikes	Extra funktioner	GlassCare, XtraPower
Glashållare i nedre korgen	-	Extra funktioner i appen	-
Ljussignal på golvet	Röd & Grön	Hjul/Fötter	2 justerbara + 1 framiifrån justerbar bakre fot
Invändig belysning	Nej	Upphöjd installation	Nej
DoorFitKit	Nej	Höjd Disklucka	645-776
Diskeffektindex	1.121	Tillåten Vikt Disklucka, kg	2-10
Torkeffektindex	1.061	Display	LED indikator
Energiförbrukning kWh/100 cykler	75		
Vattenförbrukning, liter per cykel (baserat på eco-programmet)	10.5		
Typ av gångjärn	Sliding Door		
Total effekt, W	1950		

