

**Glöm handdukstorkning, när luckan öppnas torkar disken.**

Vår 300 AirDry-diskmaskinsteknik avslutar varje program med frisk luft, vilket är tre gånger bättre än slutna lucksystem. Luckan öppnas automatiskt under torkningsfasen och luften gör att tallrikarna och besticken blir helt torra.

---

Vår 300 AirDry-diskmaskinsteknik avslutar varje program med frisk luft, som är tre gånger bättre än slutna lucksystem. Luckan öppnas automatiskt under torkningsfasen och luften gör att tallrikarna och besticken blir helt torra.

**Produktfördelar****Torkar tre gånger bättre med AirDry**

Den nya AirDry-tekniken använder naturligt luftflöde för att slutföra torkning, vilket ger upp till tre gånger bättre prestanda jämfört med systemet med stängd lucka. Luckan öppnas 10 cm mot slutet av programmet, luften cirkulerar och ger utmärkt torkresultat.

**Snabb och effektiv**

Din nya tidssparare. När diskmaskinen inte är helt full är vårt 30-minuters snabbprogram den perfekta lösningen. Och utan att kompromissa med resultatet. För perfekt diskresultat – snabbt.

**Enkel installation, PerfectFit**

Med PerfectFit-gångjärn är det ännu enklare att installera din nya diskmaskin. Gångjärnen passar alla maskinhöjder och tar till och med bort behovet av att skära av sockeln. Du kan vara säker på att din maskin passar perfekt i ditt kök.

- Fördröjd start
- Avisering om salt och spolglans
- AirDry
- AutoOff funktion
- Övre korg: Fällbar kopphylla
- Nedre korg: Fixed tines
- -
- Program: 160 Minutes, 90 Minutes, ECO, Quick 30 Minutes, Avsköljningsprogram

**Tekniska specifikationer**

Installation	Helintegrerad	Säkring, A	10
Antal kuvert	13	Tilloppsslang, cm	150
Energiklass	E	Tilloppsslang, typ	Aqua control
Ljudnivå (dB)	49	Översvämningsskydd	Hel botten och flottör
Färg	-	Vattenanslutning	Varmt/Kallt
XXL-utrymme	Nej	Max diameter tallrik i överkorg med korgen i lågt läge.	0
Inbyggnadsmått	820-900x600x550	Max diameter tallrik i överkorg med korgen i högt läge.	0
Antal program	5	Max diameter tallrik i underkorg med överkorg i lågt läge.	0
Antal temperaturer	3	Max diameter tallrik i underkorg med överkorg i högt läge.	0
Produktmått H x B x D, mm	818x596x550	Övre Sprayarm	Standard sprayarm
Ljudklass	C	Sprayarm, typ	Standard
Djup öppen dörr/lucka, mm	1200	Extra funktioner	-
Typ av bestickkorg/låda	Bestickkorg	Extra funktioner i appen	-
Glashållare i nedre korgen	-	Hjul/Fötter	2 justerbara + 1 framiifrån justerbar bakre fot
Invändig belysning	Nej	Upphöjd installation	Nej
DoorFitKit	Nej	Höjd Disklucka	645-776
Diskeffektindex	1.121	Tillåten Vikt Disklucka, kg	2-10
Torkeffektindex	1.061	Display	LED indikator
Energiförbrukning kWh/100 cykler	94	Installation	Inbyggd
Vattenförbrukning, liter per cykel (baserat på eco-programmet)	9.9	Nettovikt, kg	34
Typ av gångjärn	Sliding Door		
Total effekt, W	1950		
Sladdlängd, (ca) m	1.5		
Längd tömnings slang, cm	150		

