



Slutför torkningen med frisk luft

AirDry avslutar torkningen med naturligt luftflöde. Mot slutet av programmet öppnas luckan automatiskt, vilket släpper in rumstempererad luft och ger en mer energieffektiv torkning. Upp till 3 gånger bättre torkning jämfört med stängda lucksystem.

5000 AirDry-diskmaskinen maximerar torkupplevelsen med hjälp av ett naturligt luftflöde. Luckan öppnas automatiskt 10 cm i den sista delen av programmet, torkar disken på ett naturligt och effektivt sätt. Disken torkar tre gånger bättre än med slutna lucksystem.

Produktfördelar

Öppnar luckan för att torka disken

AirDry teknologin gör att luckan öppnas 10 cm automatiskt i det sista skedet. Torkar din disk naturligt och är mer energisnålt.



Mer plats där det behövs: övre korg med justerbar höjd

Skapa enkelt mer utrymme i diskmaskinens övre eller nedre del med en övre korg som kan justeras i höjd. Greppa handtagen på båda sidorna av korgen och dra försiktigt uppåt för att justera höjden på ena eller båda sidorna.



Snabb och effektiv prestanda

Diskmaskinen ger dig perfekt prestanda- snabbt, tack vare det speciella halvtimmeprogrammet.

Optimalt diskresultat med rengöringsprogram

Bibehåll optimala diskresultat med rengöringsprogrammet. Programmet är avsett för att motverka ansamling av kalkavlagringar och fett. Gör att diskmaskinen alltid ger bästa diskresultat med speciellt diskmedel för maskinrengöring.

Rengör effektivt. I varje program

Specialsensorn i vårt AutoSense-program detekterar vad som behöver utföras. Den använder precis den mängd vatten, energi och tid som behövs för att få disken ren. Det betyder att disken rengörs på det mest miljövänliga sättet.



- Fördröjd start
- Avisering om salt och spolglans
- AirDry
- AutoOff funktion
- Övre korg: Fällbar kopphylla, Handtag
- Nedre korg: 2 fällbara tallriksstöd, Handtag
- ExtraHygiene, GlassCare, XtraPower
- Program: 160 Minutes, 60 Minutes, 90 Minutes, Auto, Eco, Machine Care, Quick 30 Minutes, Avsköljningsprogram

Tekniska specifikationer

Installation	Underbyggd	Tilloppsslang, cm	150
Antal kuvert	13	Tilloppsslang, typ	Aqua control
Energiklass	E	Översvämningsskydd	Hel botten och flottör
Ljudnivå (dB)	44	Vattenanslutning	Varmt/Kallt
Färg	Rostfritt stål	Max diameter tallrik i överkorg med korgen i lågt läge.	200
Inbyggnadsmått	820-880x600x576	Max diameter tallrik i överkorg med korgen i högt läge.	240
Antal program	8	Max diameter tallrik i underkorg med överkorg i lågt läge.	270
Antal temperaturer	4	Max diameter tallrik i underkorg med överkorg i högt läge.	310
Produktmått H x B x D, mm	818x597x576	Övre Sprayarm	Standard sprayarm
Ljudklass	B	Sprayarm, typ	Standard
Djup öppen dörr/lucka, mm	1140	Extra funktioner	ExtraHygiene, GlassCare, XtraPower
Typ av bestickkorg/låda	Bestickkorg	Extra funktioner i appen	-
Glashållare i nedre korgen	-	Hjul/Fötter	2 justerbara + 1 framiifrån justerbar bakre fot
Invändig belysning	Nej	Upphöjd installation	Nej
DoorFitKit	Nej	Display	LED indikator
Diskeffektindex	1.121	Installation	Fristående
Torkeffektindex	1.061	Nettovikt, kg	39
Energiförbrukning kWh/100 cykler	94	EAN-kod	7333394070506
Vattenförbrukning, liter per cykel (baserat på eco-programmet)	9.9	Produktnummer (PNC)	911 544 106
Typ av gångjärn	Standard		
Total effekt, W	1950		
Sladdlängd, (ca) m	1.5		
Längd tömningsslang, cm	150		
Säkring, A	10		

PSGBDW230DE00001

