300 60 cm Fristående Diskmaskin

ESA47405UX





Glöm handdukstorkning, när luckan öppnas torkar disken.
Vår 300 AirDry-diskmaskinsteknik avslutar varje program med frisk luft, vilket är tre gånger bättre än slutna lucksystem. Luckan öppnas automatiskt under torkningsfasen och luften gör att tallrikarna och besticken blir helt torra.

Vår 300 AirDry-diskmaskinsteknik avslutar varje program med frisk luft, vilket är tre gånger bättre än slutna lucksystem. Luckan öppnas automatiskt under torkningsfasen och luften gör att tallrikarna och besticken blir helt torra.

Produktfördelar



Torkar tre gånger bättre med AirDry
Den nya AirDry-tekniken använder naturligt luftflöde för att slutföra torkning, vilket ger upp till tre gånger bättre prestanda jämfört med systemet med stängd lucka. Luckan öppnas 10 cm mot slutet av programmet, luften cirkulerar och ger utmärkt torkresultat.



Varsamt stöd för ömtåliga glas
SoftSpike gummistöd gör att ömtåliga glas står upprätt för att minimera risken för att de skadas eller går sönder under disken.



QuickLift - ändrar korgens höjd även när den är fullastad
Stoppa in eller plocka ur disken bekvämt med QuickLift-korgen. Även när den övre korgen är fulladdad kan du med QuickLift-systemet snabbt höja och sänka korgen för att få plats med tallrikar och köksredskap i olika former och storlekar.

Ren disk, snabbt
Spara tid med snabbdiskprogrammet. Njut av ren disk på det snabbaste sättet

Rengöring av maskinen för bästa effektivitet
Bibehåll diskmaskinens effektivitet med rengöringsprogrammet. Det speciella programmet och diskmedlet motverkar ansamling av kalkavlagringar och fett i maskinen, och du får bättre diskresultat under längre tid.

- Fördröjd start
- Avisering om salt och spolglans
- AirDry
- AutoOff funktion
- Övre korg: 2 SoftSpikes, Fällbar kopphylla, Handtag
- Nedre korg: 2 fällbara tallriksstöd, Handtag
- ExtraHygiene, GlassCare, XtraPower
- Program: 160 Minutes, 60 Minutes, 90 Minutes, Auto, Eco, Machine Care, Quick 30 Minutes, Avsköljningsprogram

300 60 cm Fristående Diskmaskin

ESA47405UX

Tekniska specifikationer

Installation	Underbyggd
Antal kuvert	13
Energiklass	C
Ljudnivå dB(A)	44
Färg	Rostfritt Stål
Inbyggnadsmått	820-880x600x570
Antal program	8
Antal temperaturer	4
Produktmått H x B x D, mm	818x597x576
Ljudklass	B
Djup öppen dörr/lucka, mm	1140
Typ av bestickkorg/låda	Bestickkorg
SoftSpikes	1 rad med SoftSpikes
Glashållare i nedre korgen	-
Invändig belysning	Nej
DoorFitKit	Nej
Diskeffektindex	1.121
Torkeffektindex	1.061
Energiförbrukning kWh/100 cykler	74
Vattenförbrukning, liter per cykel (baserat på eco-programmet)	9.9
Typ av gångjärn	Standard
Total effekt, W	1950
Sladdlängd, (ca) m	1.5
Längd tömningsslang, cm	150

Säkring, A	10
Tilloppsslang, cm	150
Tilloppsslang, typ	Aqua control
Översvämningsskydd	Hel botten och flottör
Vattenanslutning	Varmt/Kallt
Max diameter tallrik i överkorg med korgen i lågt läge.	200
Max diameter tallrik i överkorg med korgen i högt läge.	240
Max diameter tallrik i underkorg med överkorg i lågt läge.	270
Max diameter tallrik i underkorg med överkorg i högt läge.	310
Övre Sprayarm	Standard sprayarm
Sprayarm, typ	Standard
Extra funktioner	ExtraHygiene, GlassCare, XtraPower
Extra funktioner i appen	-
Hjul/Fötter	2 justerbara + 1 framiifrån justerbar bakre fot
Upphöjd installation	Nej
Display	LED-display
Installation	Fristående
Nettovikt, kg	39
EAN-kod	7333394108582
Produktnummer (PNC)	911 544 136

PSGBDW230DE00001

