300 60 cm Fristående Diskmaskin

ESA17200UX





Glöm handdukstorkning, när luckan öppnas torkar disken.
Vår 300 AirDry-diskmaskinsteknik avslutar varje program med frisk luft, vilket är tre gånger bättre än slutna lucksystem. Luckan öppnas automatiskt under torkningsfasen och luften gör att tallrikarna och besticken blir helt torra.

Vår 300 AirDry-diskmaskinsteknik avslutar varje program med frisk luft, vilket är tre gånger bättre än slutna lucksystem. Luckan öppnas automatiskt under torkningsfasen och luften gör att tallrikarna och besticken blir helt torra.

Produktfördelar



Torkar tre gånger bättre med AirDry
Den nya AirDry-tekniken använder naturligt luftflöde för att slutföra torkning, vilket ger upp till tre gånger bättre prestanda jämfört med systemet med stängd lucka. Luckan öppnas 10 cm mot slutet av programmet, luften cirkulerar och ger utmärkt torkresultat.

- Fördröjd start
- Avisering om salt och spolglans
- AirDry
- Övre korg: Fällbar kopphylla
- Nedre korg: Fixed tines
- -
- Program: 160 Minutes, 90 Minutes, ECO, Quick 30 Minutes, Avsköljningsprogram

Electrolux

300 60 cm Fristående Diskmaskin

ESA17200UX

Tekniska specifikationer

Installation	Underbyggd
Antal kuvert	13
Energiklass	E
Ljudnivå dB(A)	46
Färg	Rostfritt stål
XXL-utrymme	Nej
Inbyggnadsmått	820-880x600x570
Antal program	5
Antal temperaturer	3
Produktmått H x B x D, mm	818x596x590
Ljudklass	C
Djup öppen dörr/lucka, mm	1140
Typ av bestickkorg/låda	Bestickkorg
Glashållare i nedre korgen	-
Invändig belysning	Nej
DoorFitKit	Nej
Diskeffektindex	1.121
Torkeffektindex	1.061
Energiförbrukning kWh/100 cykler	94
Vattenförbrukning, liter per cykel (baserat på eco-programmet)	9.9
Typ av gångjärn	Standard
Total effekt, W	1950
Sladdlängd, (ca) m	1.5
Längd tömningsslang, cm	150

Säkring, A	10
Tilloppsslang, cm	150
Tilloppsslang, typ	Aqua control
Översvämningsskydd	Hel botten och flottör
Vattenanslutning	Varmt/Kallt
Max diameter tallrik i överkorg med korgen i lågt läge.	0
Max diameter tallrik i överkorg med korgen i högt läge.	0
Max diameter tallrik i underkorg med överkorg i lågt läge.	0
Max diameter tallrik i underkorg med överkorg i högt läge.	0
Övre Sprayarm	Standard sprayarm
Sprayarm, typ	Standard
Extra funktioner	-
Extra funktioner i appen	-
Hjul/Fötter	2 justerbara + 1 framiifrån justerbar bakre fot
Upphöjd installation	Nej
Display	LED-display
Installation	Fristående
Nettovikt, kg	33
EAN-kod	7333394109848
Produktnummer (PNC)	911 549 099