

**Glöm handdukstorkning, när luckan öppnas torkar disken.**

Vår 300 AirDry-diskmaskinsteknik avslutar varje program med frisk luft, vilket är tre gånger bättre än slutna lucksystem. Luckan öppnas automatiskt under torkningsfasen och luften gör att tallrikarna och besticken blir helt torra.

---

Vår 300 AirDry-diskmaskinsteknik avslutar varje program med frisk luft, vilket är tre gånger bättre än slutna lucksystem. Luckan öppnas automatiskt under torkningsfasen och luften gör att tallrikarna och besticken blir helt torra.

**Produktfördelar****Torkar tre gånger bättre med AirDry**

Den nya AirDry-tekniken använder naturligt luftflöde för att slutföra torkning, vilket ger upp till tre gånger bättre prestanda jämfört med systemet med stängd lucka. Luckan öppnas 10 cm mot slutet av programmet, luften cirkulerar och ger utmärkt torkresultat.

- 
- Fördröjd start
  - Avisering om salt och spolglans
  - AirDry
  - Övre korg: Fällbar kopphylla
  - Nedre korg: Fixed tines
  - -
  - Program: 160 Minutes, 90 Minutes, ECO, Quick 30 Minutes, Avsköljningsprogram

**Tekniska specifikationer**

|                                                                |                 |                                                            |                                                 |
|----------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Installation                                                   | Underbyggd      | Säkring, A                                                 | 10                                              |
| Antal kuvert                                                   | 13              | Tilloppsslang, cm                                          | 150                                             |
| Energiklass                                                    | E               | Tilloppsslang, typ                                         | Aqua control                                    |
| Ljudnivå (dB)                                                  | 46              | Översvämningsskydd                                         | Hel botten och flottör                          |
| Färg                                                           | Rostfritt stål  | Vattenanslutning                                           | Varmt/Kallt                                     |
| XXL-utrymme                                                    | Nej             | Max diameter tallrik i överkorg med korgen i lågt läge.    | 0                                               |
| Inbyggnadsmått                                                 | 820-880x600x570 | Max diameter tallrik i överkorg med korgen i högt läge.    | 0                                               |
| Antal program                                                  | 5               | Max diameter tallrik i underkorg med överkorg i lågt läge. | 0                                               |
| Antal temperaturer                                             | 3               | Max diameter tallrik i underkorg med överkorg i högt läge. | 0                                               |
| Produktmått H x B x D, mm                                      | 818x596x590     | Övre Sprayarm                                              | Standard sprayarm                               |
| Ljudklass                                                      | C               | Sprayarm, typ                                              | Standard                                        |
| Djup öppen dörr/lucka, mm                                      | 1140            | Extra funktioner                                           | -                                               |
| Typ av bestickkorg/låda                                        | Bestickkorg     | Extra funktioner i appen                                   | -                                               |
| Glashållare i nedre korgen                                     | -               | Hjul/Fötter                                                | 2 justerbara + 1 framiifrån justerbar bakre fot |
| Invändig belysning                                             | Nej             | Upphöjd installation                                       | Nej                                             |
| DoorFitKit                                                     | Nej             | Display                                                    | LED indikator                                   |
| Diskeffektindex                                                | 1.121           | Installation                                               | Fristående                                      |
| Torkeffektindex                                                | 1.061           | Nettovikt, kg                                              | 33                                              |
| Energiförbrukning kWh/100 cykler                               | 94              | EAN-kod                                                    | 7333394109848                                   |
| Vattenförbrukning, liter per cykel (baserat på eco-programmet) | 9.9             | Produktnummer (PNC)                                        | 911 549 099                                     |
| Typ av gångjärn                                                | Standard        |                                                            |                                                 |
| Total effekt, W                                                | 1950            |                                                            |                                                 |
| Sladdlängd, (ca) m                                             | 1.5             |                                                            |                                                 |
| Längd tömningsslang, cm                                        | 150             |                                                            |                                                 |

