Electrolux

500 60 cm Fristående Diskmaskin

E52UE101SX



Enkel och effektiv diskning
Electrolux 500-serien levererar skinande ren disk som slutför torkningen med frisk luft. Enkel användning, generöst utrymme och en justerbar övre korg.

Electrolux 500-serien ger dig skinande ren disk som torkas med frisk luft. Enkel användning där du bara väljer programlängd, kombinerat med generöst utrymme och en övre korg med justerbar korg.

Produktfördelar

Använder frisk luft för att slutföra torkningen
AirDry använder frisk luft för att torka disken. Detta gör torkningsprestandan upp till tre gånger bättre jämfört med ett system med stängd lucka. Luckan öppnas automatiskt mot slutet av programmet för att släppa in frisk luft.



Ren disk på bara 30 minuter
När tiden är knapp levererar QuickClean-programmet ren disk på bara 30 minuter.



Halvfull maskin? Skölj disken och kör en full maskin senare
Om det tar några dagar att fylla diskmaskinen kan du använda QuickRinse-programmet. Det sköljer bort matrester så att de inte torkar fast och förhindrar att dålig lukt uppstår under tiden.

- Fördröjd start
- Avisering om salt och spolglans
- AirDry
- Övre korg: Fällbar kopphylla
- Nedre korg: Fixed tines
- -
- Program: 120 Minutes, 90 Minutes, ECO, QuickClean, QuickRinse

Electrolux

500 60 cm Fristående Diskmaskin

E52UE101SX

Tekniska specifikationer

Installation	Underbyggd
Antal kuvert	13
Energiklass	E
Ljudnivå dB(A)	46
Färg	Rostfritt stål
Inbyggnadsmått	820-880x600x570
Antal program	5
Antal temperaturer	3
Produktmått H x B x D, mm	818x596x590
Ljudklass	C
Djup öppen dörr/lucka, mm	1140
Typ av bestickkorg/låda	Bestickkorg
Glashållare i nedre korgen	-
Invändig belysning	Nej
DoorFitKit	Nej
Diskeffektindex	1.121
Torkeffektindex	1.061
Energiförbrukning kWh/100 cykler	94
Vattenförbrukning, liter per cykel (baserat på eco-programmet)	9.9
Typ av gångjärn	Standard
Total effekt, W	1950
Sladdlängd, (ca) m	1.5
Längd tömningsslang, cm	150
Säkring, A	10

Tilloppsslang, cm	150
Tilloppsslang, typ	Aqua control
Översvämningsskydd	Hel botten och flottör
Vattenanslutning	Varmt/Kallt
Övre Sprayarm	Standard sprayarm
Sprayarm, typ	Standard
Extra funktioner	-
Extra funktioner i appen	-
Hjul/Fötter	2 justerbara + 1 framiifrån justerbar bakre fot
Upphöjd installation	Nej
Display	LED-display
Installation	Fristående
Nettovikt, kg	32
EAN-kod	7333394178639
Produktnummer (PNC)	911 580 101